

(주)아이디스

신규 Firmware 기능 안내



신규 기능

- 제품 처음 설치 시 사용자 계정에 암호를 반드시 설정하셔야 사용이 가능합니다.
- 신규 최신 F/W는 암호 분실에 대비하여 초기 설치 시 E-MAIL, 휴대번호 정보를 입력 하시면 암호를 재설정 할 수 있는 기능이 추가 되었습니다.
(올바른 E-MAIL, 휴대번호 정보가 입력이 안 된 경우 해당 기능은 사용 하실 수 없습니다)
- E-MAIL, 휴대번호 정보가 올바르지 않거나 분실한 경우에는 제품을 Factory Reset 후 암호를 재설정하면 사용이 가능합니다.



주의 사항

- 제품 별로 E-MAIL, 휴대번호 중 선택하여 설정 하실 수 있습니다.
- 카메라의 경우는 제품의 설치 환경에 따라 암호 분실 시 Factory Reset 이 어려운 상황이 발생 할 수 있으므로 암호 관리에 보다 더 신경 써 주시기 바랍니다.
- 암호 재설정 기능을 원활하게 사용하기 위해서는 제품에 인터넷 연결과, FEN 서비스 설정, SMTP 설정과 같은 사전 설정 작업이 반드시 필요합니다.
세부 설정 방법은 제품 설명서 또는 고객센터(1644-6440)로 상담 받아 보시기 바랍니다.



모델별 적용 버전

- **NVR Series**
 - DIR400 - V3.3.0
 - DIR6493 - V3.1.0
 - DIR1643, DIR3293 - V3.1.0
 - DIR430, DIR830, DIR1630 - V3.3.0
 - DIR411, DIR821, DIR1641, DIR822, DIR1642, DIR3242, DIR3243 - V3.3.0
- **IP CAMERA**
 - MNC5220DR, MNC5200D - V1.2.0
 - MNC52DF - V1.5.0
 - MNC5350B - V1.1.0
 - MNC5210DR - V1.0.0
 - MNC5230BR - V1.1.2
 - MNC5240BR, MNC5270BR - V1.1.3
- **SW**
 - IRAS - V4.2.0
 - INIT - V4.1.3

- ❖ 적용 시점 : 2016년 12월 생산 제품 부터
- ❖ Direct IP 프로토콜 사용 시 무관한 내용이며, 위 내용은 OPEN IP 프로토콜 사용 시 적용됩니다.
- ❖ 신규 버전으로 F/W upgrade 진행 전에는 반드시 고객센터(1644-6440)로 상담 받아 보시기 바랍니다.