



HD-TVI 녹화기

제품별 사양 안내

Easy Manual

TDR820, TDR1640

TDR821, TDR1641

TDR822, TDR1642

작성일: 2018년 6월 21일

1. 목적

본 문서는 HD-TVI 녹화기 제품별 사양을 설명합니다.

2 제품별 차이 및 공통 사양 안내

2-1) 제품 스펙 정보

모델명 제품 사양	TDR820 (8채널) TDR1640 (16채널)	TDR821 (8채널) TDR1641 (16채널)	TDR822 (8채널) TDR1642 (16채널)
모니터 출력	HDMI: 1920*1080 VGA: 1920*1080 Composite: 720*480(NTSC), 720*576(PAL)	HDMI: 3840*2160, 1920*1080 VGA: 1920*1080 Composite: 720*480(NTSC), 720*576(PAL)	HDMI: 3840*2160, 1920*1080 VGA: 1920*1080 Composite: 720*480(NTSC), 720*576(PAL)
카메라 지원 해상도	2MP 해상도의 카메라 지원	2MP 해상도의 카메라 지원	2MP 및 3MP, 4MP, 5MP 해상도의 카메라 지원
녹화 해상도	1920*1080 까지 지원	1920*1080 까지 지원	1920*1080, 3MP, 4MP, 5MP 까지 지원
압축 방식	H.264	H.264	H.264
HDD 장착 개수 및 최대 용량	단일 HDD 최대: 6TB (내부 SATA *4, E-SATA *1) 내부 장착 6 *4BAY = 24TB, E-SATA: 6 *4BAY=24TB 총 48 TB 지원	단일 HDD 최대: 6TB (내부 SATA *4, E-SATA *1) 내부 장착 6 *4BAY = 24TB, E-SATA: 6 *4BAY=24TB 총 48 TB 지원	단일 HDD 최대: 6TB (내부 SATA *4, E-SATA *1) 내부 장착 6 *4BAY = 24TB, E-SATA: 6 *4BAY=24TB 총 48 TB 지원
오디오 입/출력	4RCA / 1RCA + 1HDMI	4RCA / 1RCA + 1HDMI	4RCA / 1RCA + 1HDMI
알람 입/출력	8 IN / 4 Relay Out	8 IN / 4 Relay Out	8 IN / 4 Relay Out
USB type	2x USB 2.0	2x USB 2.0	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
소비 전력	85W	76W	76W

2-2) 제품 공통 스펙 정보

가. 비디오 입력: 16채널 BNC (아날로그 and HD-TVI) 지원

> HD, SD 카메라 자동감지/NTSC, PAL 자동감지

나. 비디오 출력: 1 HDMI / 1 VGA / 1 BNC (SPOT OUT) 동시 출력 지원

다. IDIS MOBILE: 스마트 폰 APP 지원(안드로이드 · 아이폰 지원)

라. 양방향 오디오 지원 (단, 모바일의 경우 워키토키(무전기) 방식만 지원)

마. 카메라 메뉴 조정 창 제어를 위한 UTC 지원 (동축 케이블로 카메라 메뉴 조정 창 제어)

- 끝 -