



DirectIP™ 4Channel Full-HD Recorder

DIR410N



제품개요

DIR410N은 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectIP™ 를 기반으로 이루어진 4CH NVR 입니다. Full-HD (1920 x 1080) 120ips 녹화 및 감시를 지원합니다. 별도의 네트워크 설정없이 NVR 에서 DirectIP™ 카메라를 연결해서, 감시, 녹화 및 카메라 의 모든 설정을 할 수 있습니다.

제품특징


- 4 채널 Full-HD, 120장 녹화 지원
- 복잡한 네트워크 설정 없이 DirectIP™ 카메라 등록
- 4 port PoE Switch 지원 (각 포트IEEE 802.3at지원, 최대 50W)
- 1TB HDD 기본 제공 및 최대 2개, 6TB 장착 가능
- 전면 USB 를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- PC 없이 NVR 에서 카메라의 설정 및 업그레이드 기능 지원
- HDMI, VGA 모니터 동시출력 지원
- iRAS 를 통한 외부에서의 감시 및 설정 기능 지원
- IDIS Mobile : 스마트폰 감시, 검색어플 지원 (iOS, Android용)

제품사양

Model		DIR410N
비디오		
비디오 입력	네트워크 4채널	
비디오 출력	1 x HDMI, 1 x VGA(동시 출력)	
감시 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200	
화면 분할 모드	1분할, 4분할, 순차	
녹화 속도	32Mbps, 120ips @ Full-HD	
녹화 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화	
이벤트 녹화	알람인, 오디오 감지, 움직임 감지, 신호없음	
압축방식	H.264	
인터페이스		
오디오 입력 / 출력	NVR : - / 1 RCA + 1 HDMI IP CAMERA : 4 / 4	
알람 입력 / 출력	NVR : 4 / 1 IP CAMERA : 4 / 4	
알람 리셋 입력		
시리얼 인터페이스	RS232 : 1 (Terminal Block)	
USB	2 x USB 2.0	
스토리지		
HDD	기본 1TB (2 x SATA)	
최대 용량	6TB	
네트워크		
클라이언트 연결	1 x 10/100/1000 BASE-T port	
카메라 연결	4 x 10/100 BASE-T port	
카메라 전원공급	4 채널 (각 포트IEEE 802.3 at 지원, 최대 50W)	
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG	
양방향 음성통신	지원 (원격 호환 프로그램 - DirectIP™ 카메라)	
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard	
일반		
운영체제	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)	
본체 치수 (W x H x D)	300mm x 61mm x 231mm	
중량	2.3kg (HDD 2개 포함)	
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90 %	
전원	NVR : DC12V, 2.0A, 25W PSE : DC48V, 1.0A, 50W	
인증	FCC, CE, KC	

외관도

단위:mm



시스템 연결도

