

8포트 캐스케이드 허브 유닛

DP-VI1108

- DC-G8D12PA 캐스케이드 전용 허브
- 8포트, 포트당 최대 6대, 허브당 최대 48대 카메라 연결
- 채널별 eFuse 보호 및 장애 감지
- 200 ~ 240VAC 입력, 최대 560W
- 합체 설치형
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

연결	카메라 포트	8 x RJ45 (10/100/1000BASE-T), 54VDC 전원 공급
	허브 포트	8 x RJ45 (10/100/1000BASE-T), 네트워크 스위치 연결
	연결 구조	카메라 포트와 허브 포트 1:1 직결
전원	입력 전원	200 ~ 240VAC, 50/60Hz, 7.5A
	출력 전원	채널당 54VDC, 최대 1.3A (8채널)
	소비 전력	최대 560W
	채널당 공급 전력	최대 70W
보호 기능	과전류 보호	채널별 eFuse 보호
	장애 감지	채널별 장애 감지 및 보고
캐스케이드 조건	연결 카메라	DC-G8D12PA (캐스케이드 모델 전용)
	연결 대수	포트당 최대 6대, 허브당 최대 48대
	케이블	UTP Cat5e 이상
	연결 거리	허브 → 첫 번째 카메라 최대 100m, 카메라 간 최대 10m
	네트워크 스위치	기가비트 이더넷 스위치 필요
환경	동작 온도	0°C ~ +40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
	인증	KC
외형	설치 방식	합체 내 나사 고정 (나사 4개 제공)
	외형치수 (W x H x D)	346 x 56.9 x 223mm
	무게	2.9 kg