

## PoE 스피커 내장 벽 마운트 (초음파 거미 퇴치 내장)

# DA-WM2250

- 거미퇴치기능 가변 주파수 발생기 탑재
- 피에조 스피커 최대 110dB 출력
- PoE 스플리터 내장
- 하이파이 오디오 앰프
- 이벤트 연동 및 자동 음원 방송 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조



### 제품사양

거미 퇴치 보조기	최대 출력전압	30Vp-p
	사용전압	약 DC12V 150mA
	주파수	25~30KHz 가변 주파수
	초음파 출력	최대 30Vp-p
	최대 출력	110dB
스피커	최대입력 전압	150Vp-p
	크기	16pi, 12mm(H)
	음향 품질	Hi-Fi 고해상도 오디오
	앰프 출력	15W
	호환 스피커	10W-60W, 4Ω-8Ω
	음성채널	1ch 출력
	출력	12V - 4Ω Speaker/15W
	동작온도	-15°C to 50°C
전원	호환 입력 전원	IEEE 802.3af, 30W IEEE802.3af, 15.4W
	가변 입력 전압	PoE (DC 36~57V)
	PoE-Out 출력 전원	IEEE 802.3af 입력 시, 23W IEEE802.3af 입력 시, 8W
외형	크기	Metal, 지름 170mm
	무게	1.2kg

### 외관도

(Unit - mm)

