

Full-HD 라이트마스터 ABF 박스 카메라 DC-B0145X



- 5.69MP 저조도 특화 센서
- 광학 렌즈 장착 지원(C/CS 마운트)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)
- 오디오 입력/출력(마이크 기본 내장)
- 알람 입력/출력
- PoE IEEE 802.3af (Class 2), 12VDC
- 트루 WDR 지원
- ONVIF 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- 이상 음원 감지 이벤트 지원
- 자동 음원 방송 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조
- 스마트 안개보정
- 스마트 네트워크 장애 조치
- 영상 Manual 모드
- 자동노출 수동 보정 모드
- 시큐리티 영상 프로파일

제품사양

	이미지 센서	2.17M5.69MP 이면조사형 6.52mm(1/2.8 타입) CMOS
	총 화소수	2704 x 2104
	최대 해상도	2592 x 1944
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	광학 렌즈 장착 지원 (C/CS 마운트)
	Iris 제어	P-iris / DC 자동 Iris / 수동 Iris
	초점 조절	센서 이동 자동 초점 [ABF(Auto Back Focus)]
	최저조도	*Color Mode : 0.001 lux @F1.6 BW Mode : 0.001lux @F1.6*
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR(150dB)
비디오	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플러커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)
	이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
	역광 보정	역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성)
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간면 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지)
	디지털 줌	*12배 디지털 줌 (DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)*
	안개보정	스마트 안개보정
	뷰 모드	세로 모드, 플립 모드
	프로페셔널 영상 모드	영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움, 선명함, 노이즈 감소, 사용자 정의)
	네트워크	비디오 압축 방식
스마트 압축 방식		아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
비디오 압축 수준		7단계 압축
비트레이트 제어		H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
오디오 압축		ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IP Camera 프로토콜		DirectIP 2.0, ONVIF
최대 프레임레이트		30ips : 2592 x 1944(WDR)
지원 해상도		2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480
멀티 비디오 스트리밍		Quadruple 스트리밍
네트워크 프로토콜		DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
보안	SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호 인증(DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송	
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR 연결, IDIS Web, IDIS Mobile Plus, iNEX, ICM	
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
스마트 네트워크 장애 조치	*기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절*	
외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대256GB)	

제품사양

일람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송
	오디오 입력/출력	1(내장 마이크)+1 / 1
환경	일람 입력/출력	2 / 2
	동작 온도	-20°C ~ +55°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원	12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 2)
	소비 전력	12V=, 0.5A, 6W PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 5.6W
	인증	KC, FCC, CE
외형	외형치수 (Ø x H)	78mm x 63.5mm x 150.1mm
	무게	0.3 kg

외관도

(Unit - mm)

