

## TTA인증 2M LightMaster Box Camera

# DC-B6206XLT



- 공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품
- 2.13MP 저조도 특화 센서
- 광학 렌즈 장착 지원(C/CS 마운트)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원  
(카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장에 조치)
- 오디오 입력/출력(마이크 기본 내장)
- 알람 입력/출력
- 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 2)
- 트루 WDR 지원
- ONVIF 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- 이상 음원 감지 이벤트 지원
- 자동 음원 방송 지원
- 센서 이동 자동 초점 [ABF(Auto Back Focus)]
- 대한민국 연구개발 및 제조

### 제품사양

|      |                |                                                                                                                 |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비디오  | 이미지 센서         | 2.13MP 1/2" 저조도 특화 CMOS                                                                                         |
|      | 최대 해상도         | 1920 x 1080                                                                                                     |
|      | 주사 방식          | 프로그레시브 스캔                                                                                                       |
|      | 렌즈 타입          | 광학 렌즈 장착 지원 (C/CS 마운트)                                                                                          |
|      | Iris 제어        | P-iris / DC 자동 Iris / 수동 Iris                                                                                   |
|      | 초점 조절          | 센서 이동 자동 초점 [ABF(Auto Back Focus)]                                                                              |
|      | 최저조도           | Color Mode : 0.1 lux @F1.2<br>BW Mode : 0.01lux @F1.2                                                           |
|      | 와이드 다이내믹 레인지   | 트루 WDR (120dB)                                                                                                  |
|      | 전자식 셔터 속도      | 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)                                                          |
|      | 주간 / 야간 모드     | IR 컷 필터 (자동)                                                                                                    |
|      | 이미지 설정         | 노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도                                                                                             |
|      | 디지털 노이즈 감소     | 지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)                                                                                |
|      | 역광 보정          | BLC                                                                                                             |
|      | 사생활 보호         | 프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정                                                                                      |
| 네트워크 | 지능형 이미지 분석     | 움직임 감지, 트립존 (라인/침범/이탈 감지), 템퍼링 (화면 가림/충격 감지)                                                                    |
|      | 비디오 압축 방식      | H.265, H.264 (MP), M-JPEG                                                                                       |
|      | 스마트 압축 방식      | 아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절                                                                                |
|      | 비디오 압축 수준      | 4단계 압축                                                                                                          |
|      | 비트레이트 제어       | H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR                                                                            |
|      | 오디오 압축         | ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law                                                                      |
|      | IP Camera 프로토콜 | IDIS, ONVIF                                                                                                     |
|      | 최대 프레임레이트      | 30fps : 1920 x 1080 (WDR)                                                                                       |
|      | 지원 해상도         | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240                                                                   |
|      | 멀티 비디오 스트리밍    | Quadruple 스트리밍                                                                                                  |
|      | 네트워크 프로토콜      | IPv4, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp          |
|      | 보안             | SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, SHA-256 암호화, IP 필터링, HTTPS 전송, 체인 핑거프린트             |
|      | 이더넷            | RJ45 (10/100BASE-T)                                                                                             |
|      | 스마트 네트워크 장에 조치 | 기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장에조치)<br>*현장 상황에 따라 결과 상이<br>*외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장에조치 보장<br>*메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절 |
|      | 외장 메모리 슬롯      | micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대512GB)                                                                    |

## 제품사양

|        |              |                                                              |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 알람/이벤트 | 이벤트          | 움직임 감지, 트립존 (라인/침범/이탈 감지), 템퍼링 (화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지 |
|        | 이벤트 동작       | 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송                |
|        | 오디오 입력/출력    | 1 (내장 마이크)+1 / 1                                             |
|        | 알람 입력/출력     | 2/2                                                          |
| 환경     | 동작 온도        | -10°C ~ +50°C                                                |
|        | 동작 습도        | 0% ~ 90%                                                     |
| 전원     | 전원           | 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 2)                            |
|        | 소비 전력        | 12V=, 0.43A, 5.16W<br>PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 5W         |
|        | 인증           | TTA Verified Ver.1, KC                                       |
| 외형     | 외형치수 (Ø x H) | 78mm x 63.5mm x 142.5mm                                      |
|        | 무게           | 0.405kg                                                      |

## 외관도

(Unit - mm)

