

DC-C3345THRX

- IDIS Cybersecurity 적용
- IDIS Intelligent Codec 적용
- IDIS Smart Failover 적용
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- 5MP (2592x1944) 해상도
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- 양방향 오디오
- 알람 입력/출력
- IK10 / IP67 지원
- 히터 내장
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이내믹 레인지 (WDR)
- IR LED (거리 : 40m)
- 설치를 위한 3축 구조 설계
- ONVIF 지원



제품사양

비디오	
이미지 센서	1/2.8" CMOS
최대 해상도	2592 x 1944
주사 방식	프로그레시브 스캔
렌즈 타입	전동 가변 초점
초점 거리	f=3.0-13.5mm
조리개	F1.4 - 3.2
Iris 제어	DC IRIS
화각	Wide : 91°(H) 66°(V) 120°(D) Tele : 31°(H) 23°(V) 38°(D)
최저조도	COLOR : 0.1 lux @ F1.4 B/W : 0 lux (IR LED ON)
다이내믹 레인지	120dB(True WDR)
전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10,000), 안티플리커, 슬로우셔터 (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR 컷 필터 (자동)
IR 거리 (LEDs)	40m (6 ea)
이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
디지털 노이즈 감소	Configurable 2DNR/3DNR
역광 보정	On / Off
이미지 스테빌라이저	Yes (DIS)
안개 제거	On / Off
프라이버시 마스킹	8 Zones
지능형 영상 분석	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone
비디오 출력	-
네트워크	
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG, 지원
지능형 코덱	지원
비디오 압축 수준	Basic, Standard, High, Very High
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
양방향 오디오	Yes
IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF
최대 프레임레이트	4:3 mode : 30ips : 2592 x 1944(WDR) 16:9 mode : 30ips : 2592 x 1456(WDR)
지원 해상도	4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960x 640x480 16:9 : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
멀티 비디오 스트리밍	Quaruple Streaming
네트워크 프로토콜	DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upn p
보안	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, iNEX
이더넷	Yes (Up to 100MB)
녹화 세션 버퍼	Yes (Up to 60MB)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
특수 기능	IDIS Cybersecurity 적용 IDIS Intelligent Codec 적용 IDIS Smart Failover 적용
알람/이벤트	
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 인, 오디오 감지, 템퍼링, 트립존
이벤트 알람	Remote S/W, Email (with Image)
오디오 입력/출력	1 / 1
알람 입력/출력	1 / 1
환경	
내충격 대응	IK10
방진 / 방수 대응	IP67, Heater
동작 온도	-40°C ~ +55°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원	
전원	PoE (IEEE 802.3af Class 3), DC12V
소비 전력	12V=, 0.78A, 9.36W PoE, IEEE 802.3af(Class 3) , 8W
인증	FCC, CE, KC
외형	
외형 치수 (Ø x H)	Φ 77mm X 244.1mm
무게	0.84 kg

외관도

(Unit - mm)

