

H.265 5MP IR 매립형 마이크로 돔 카메라

DC-D1 125FCR



- 5.69MP 저조도 특화 Starvis CMOS 센서
- 고정초점렌즈 f=4.0mm/2.8mm
- 오디오 입력/출력
- 알람 입력/출력
- IK08/IP67등급
- 고성능 LED 2개 장착
- PoE IEEE 802.3af (Class 2)
- 트루 WDR 지원
- IR LED (야간 가시 거리 : 20m)
- ONVIF 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조
- 영상 Manual 모드
- 자동노출 수동 보정 모드

제품사양

비디오	이미지 센서	1/2.8" SONY Starvis CMOS 센서
	주사 방식	프로그래시브 스캔
	렌즈 타입	고정 초점 렌즈
	초점 거리	f = 4.0mm / 2.8mm
	조리개	F=1.6
	Iris 제어	고정 Iris
	화각	4.0mm : 104.9°(D), 87.5°(H), 44.4°(V), 2.8mm : 134.45°(D), 113.74°(H), 61.5°(V)
	최저조도	COLOR : 0.003 lux @ F1.6 B/W : 0 lux (IR LED ON)
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR (120dB)
	전자식 셔터 속도	Min. 1/100,000 sec ~ Max. 1/2 sec
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	20m
	이미지 설정	기본 (밝기, 색조, 명암비, 선명도, 포화도), 노출설정, AWB (자동, 실외, 구름끼 하늘, 백열등, 불꽃, 수동)
	디지털 노이즈 감소	2DNR / 3DNR
	역광 보정	역광 보정 (BLC), 특정광역차단 (HSBLC), 트루WDR (실시간 합성)
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 템퍼링 (화면 가림/충격 감지)
	디지털 줌	12배 디지털 줌 (DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)
뷰 모드	미러 모드, 플립 모드	
네트워크	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
	비디오 압축 수준	4단계 압축(H.264 - High, Main, Baseline, H.265 - Main)
	비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
	오디오 압축	G.711 (양방향)
	IP Camera 프로토콜	ONVIF Profile S/T Compliant
	최대 프레임레이트	30fps : 2592 x 1944
	지원 해상도	2592 x 1944, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 300, 640 x 480, 480 x 360
	멀티 비디오 스트리밍	듀얼 스트리밍 (H.265와 MJPEG 동시 또는 H.264와 MJPEG 동시)
	네트워크 프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
	보안	다중 사용자 권한 IP 필터링, HTTPS
원격 액세스 클라이언트	웹, ONVIF 호환 VMS	
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	

제품사양

알람/이벤트	이벤트	Onboot, 트리거, 네트워크 손실, 템퍼링, 모션, 이상음원감지
	이벤트 동작	이메일, FTP 업로드 / 이상음원감지 네트워크(Onvif) 전송
	오디오 입력/출력	1/1
	알람 입력/출력	1/1
환경	내충격 대응	IK08
	방진/방수 대응	IP67
	동작 온도	-20°C ~ +50°C
	동작 습도	0% ~ 95%
전원	전원	POE (IEEE 802.3af Class 2)
	소비 전력	Max 4.0W
	인증	KC, CE, FCC
외형	외형치수 (Ø x H)	Ø94 x 25(H)mm
	무게	197 g

외관도

(Unit - mm)

