NETWORK CAMERA Perfect Networking Solutions NEW

DC-D3212RX-N

제품개요

DC-D3212RX-N은 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 고해상도 네트워크 돔형 카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송
- True WDR (듀얼 스캔 타입)
- 쿼드 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- IR LED 4EA, 야간 가시거리 20m
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원
- PoE 지원
- ONVIF 지원

외관도

단위:mm



제품사양

Model	DC-D3212RX-N	
카메라 영상 / 기능		
촬상 소자	1/3" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	고정 초점 렌즈 (f=2.8mm / 4.0mm)	
IRIS	Fixed Iris	
화각	110.7° (H), 61.2° (V), 128.6° (D) (f=2.8mm)	
	80.3° (H), 43.4° (V), 94.1° (D) (f=4.0mm)	
Pan/Tilt Range	Pan: -180° ~ 174° , Tilt: 0° ~ 65°	
최저조도	0 (IR LED On)	
S/N 비	45 dB	
Wide Dynamic Range	120 dB (True WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30~1/8000), Anti-Flicker	
	Slow Shutter (1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	20m (4ea)	
화질 개선	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction, WDR	
프라이버시 존	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탬퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	–	
네트워크		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.265 – VBR / CBR, H.264 – VBR / CBR	
최대 프레임레이트	30ips : 1920 x 1080 (WDR)	
오디오 압축방식	–	
양방향 오디오	–	
접속방식	DirectIP	IDIS
		ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x
		IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile,
		IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 탬퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
오디오 입력 / 출력	–	
알람 입력 / 출력	–	
동작 환경		
내충격 대응	–	
방진 / 방수 대응	–	
동작 온도	-10° C ~ +50° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	PoE (IEEE 802.3af Class 2)	
소비 전력	4.36W	
외관		
외형 치수 (W x H)	Ø111.9mm x 82mm	
무게	0.25 kg	
인증	FCC, CE, KC	