NETWORK CAMERA Perfect Networking Solutions NEW

DC - S3283WHX

제품개요

DC-S3283WHX는 30배 고배율 광학 줌렌즈를 탑재한 네크워크 메가픽셀 PTZ 카메라로서 H.265 압축방식을 지원하는 고화질 고성능 제품입니다. 초당 360도의 초고속 Pan/Tilt 속도를 지원하는 고성능 제품입니다. 움직임 감지부터 영상 분석 기능까지 원활한 감시 환경 구축을 위한 다양한 기능을 탑재하였으며, 쿼드 스트리밍의 안정적인 데이터 전송 및 PoE, micro SD(SDHC)메모리 지원 등 사용자 편의를 위한 각종 기능이 적용된 제품입니다.

제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- 광학 30배 줌렌즈 탑재 (f=4.3 ~ 129mm, F1.6 ~ 5.0)
- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IK10, IP67 지원
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원
- ONVIF 지원

외관도

단위:mm

제품사양

Model	DC-S3283WHX	
카메라 영상 / 기능		
촬상 소자	1/3" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	x30, AF 줌 렌즈 (f=4.3 ~ 129mm, F1.6 ~ 5.0)	
IRIS	DC Auto Iris	
화각	Wide : 64.7° (H), 38.6° (V), 72.7° (D)	
	Tele : 2.3° (H), 1.4° (V), 2.6° (D)	
최저조도	0.0001 Lux	
S/N 비	45 dB	
Wide Dynamic Range	120dB (True WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker	
	Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	–	
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness	
	Configurable 2DNR/3DNR	
프라이버시 존	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임 감지, 얼굴 감지, 탬퍼링	
외부 영상 출력	1 Terminal Block	
네트워크		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.265 – CBR / VBR, H.264 – CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30ips : 1920 x 1080 (WDR)	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP	IDIS
		ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	쿼드 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x
		IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile,
		IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100/1000 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 얼굴 감지, 알람 입력, 탬퍼링	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
오디오 입력 / 출력	1 / 1	
알람 입력 / 출력	4 / 2	
동작 환경		
내충격 대응	IK10	
방진 / 방수 대응	IP67, Heater	
동작 온도	-40° C ~ +60° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	24VAC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
소비 전력	최대 15.2W (Heater on)	
외관		
외형 치수 (W x H)	Ø200mm x 212mm	
무게	2.45 kg	
인증	FCC, CE(50130-4), KC, UL	