

5MP 21배 미니 AI IR PTZ 카메라

DC-S6155WRA

- 아이디스 AI 저조도 화질 엔진 (LUVIS) 탑재
- 아이디스 AI 영상 분석 엔진 (IDLE) 탑재
- 1/2.8형 (5.17MP) 저조도 특화 이미지 센서
- AF 광학 줌 렌즈 (f=5.33 - 111.93mm), 21배 줌
- IR LED (야간 가시 거리 : 130m)
- 트루 WDR
- 지능형 이미지 분석
- 이상 음원 감지
- 자동 음원 방송
- 오디오 입력/출력
- 알람 입력/출력
- ONVIF Profile S/T/M/G
- OSD (텍스트, 날짜/시간, 방향)
- IP66 등급
- Micro SD/SDHC/SDXC 최대 512GB
- PoE (IEEE 802.3at, Class 4)
- IR 포화방지 모드
- 영상 Manual 모드
- 자동노출 수동 보정 모드
- 시큐리티 영상 프로파일
- 스마트 네트워크 장애 조치
- 스마트 안개 제거
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

비디오	이미지 센서	5.17MP 이면조사형 6.53mm (1/2.8형) CMOS
	총 화소 수	2608 x 1984
	최대 해상도	2592x1944
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	AF 광학 줌 렌즈
	초점 거리	f=5.33 - 111.93mm (21배)
	조리개	F1.4 - 3.69
	Iris 제어	DC Iris (Hall Sensor)
	화각	광각 : 54.8°(H), 41.7°(V), 67.2°(D) 망원 : 3.3°(H), 2.5°(V), 4.1°(D)
	최저조도	컬러 (Color) : 0.001 럭스 @ F1.4 흑백 (B/W) : 0 럭스 (IR LED 켜)
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR(150dB)
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10,000), 안티플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동, ICR)
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	120m
	이미지 설정	노출, 화이트 밸런스, 자동 영상 최적화 (선명도/대비/색상/밝기)
	디지털 노이즈 감소	7단계 지능형 노이즈 제거
	역광 보정	지능형 역광 보정, 트루 WDR (3단계)
	사생활 보호	최대 8 영역, 드래그 설정
	영상 분석	AI 물체 감지 - 사람, 차량
		AI 물체 속성 감지 - 사람 : 성별, 나이, 가방, 모자, 색상 - 차량 : 종류 (승용차, 트럭, 버스, 바이크, 기타), 색상
		- 얼굴 : 성별, 나이, 안경, 모자, 마스크
		AI 행동 분석 - 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지
		지능형 이미지 분석 - 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지

제품사양

비디오	디지털 줌	최대 16배 (클라이언트 줌)
	안개보정	스마트 안개 제거
	PTZ OSD	PTZ 위치, PTZ 기능, 방위각, 방향 표시
	뷰 모드	스마트뷰 (복도 및 세로 모니터링 최적화)
	프로페셔널 영상 모드	영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움, 선명함, 노이즈 감소, 사용자 정의), IR 포화방지 모드(스마트 IR)
팬/틸트/회전	팬 범위	360° (무한 회전)
	팬 속도	0.02~240°/sec (프리셋: 240°/sec)
	틸트 범위	90° (0°~90°)
	틸트 속도	0.02~240°/sec (프리셋: 240°/sec)
	프리셋	256개
	PTZ 동작	프리셋 (사용자 위치 저장), 스윙 (프리셋 구간 반복 감시), 투어 (프리셋 자동 동작), 패턴 (사용자 동작 기억), 자동 회전, PTZ 자동 복귀
	스마트 PTZ 조작	러버 밴드(간편 마우스 드래그 조작), 슬라이드(마우스 원클릭 조작), 에어리어 줌(마우스 구역 지정 줌&이미지 선택 조작), 수동 조작(좌표 입력 조작&기록 좌표 선택 조작), AI 오토 트래킹
네트워크	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
	스마트 압축 방식	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
	비디오 압축 수준	4단계 화질, 수동 설정
	비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
	오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law, OPUS 16K, OPUS 24K, OPUS 48K
	IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S/T/M/G (ONVIF 인증전)
	최대 프레임레이트	4:3 mode : 30ips : 2592 x 1944(WDR)
	지원 해상도	4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960x 640x480
	멀티 비디오 스트리밍	쿼드 스트리밍
	네트워크 프로토콜	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, DHCP, RTSPS/TCP, RTSP/HTTPS/TCP, RTP/UDP, RTP/RTSPS/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SNTP, SMTPS, FEN, mDNS, WS-Discovery, ZeroConf(Link-local), UPnP, SNMPv2
	보안	다이제스트 인증, 비밀번호 보호, 무차별 대입 지연 보호, 사용자별 접근 로그, IP 필터링, IEEE 802.1x(EAP-TLS), 체인드 핑거프린트, SSL 암호화, HTTPS 암호화
	원격 액세스 클라이언트	IDIS Cloud Manager, iNEX, DirectIP NVR, IDIS Web, IDIS Mobile Plus
	이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
	스마트 네트워크 장애 조치	기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절
	외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, 온-디바이스 녹화 / 스마트 장애 조치 (최대 512GB)
알람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 알람 입력, 이상 음원 감지, 화면 가림 및 충격 감지, 물체 감지, 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지
	이벤트 동작	알람 출력, 이메일 전송, 원격 콜백, 자동 음원 방송, FTP 스냅샷업로드, 온-디바이스 녹화(microSD 카드 지원, 최대 512 GB)
	오디오 입력/출력	1 / 1
	알람 입력/출력	1 / 1
환경	내충격 대응	-
	방진/방수 대응	IP66 (완전 방진, 강한 분사 방수)
	동작 온도	-45°C ~ +65°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원	PoE (IEEE 802.3at, Class 4)
	소비 전력	PoE : 최대 18.6W
	인증	KC, FCC, CE, UL
외형	외형치수	Ø173.65mm x 173.5mm
	무게	2.37 kg