2MP 36x Lightmaster IR PTZ Camera

DC-S6283HRXL

- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- Full HD (1080p) 해상도
- AF 광학 줌 렌즈 (f=6 - 216mm), 36x zoom
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- 양방향 오디오
- 알람 입력/출력
- IK10 / IP66 지원
- 히터 내장
- High-PoE, 24V AC
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이나믹 레인지(WDR)
- 디지털 이미지 스태빌라이저 (DIS)
- IR LED (거리 : 350m)
- ONVIF 지원

2M | A/F 36x | IP66 | PoE | ICR | True WDR | BLC | DIS | IR

제품사양

비디오	
이미지 센서	1/2" CMOS
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그레시브 스캔
렌즈 타입	AF Zoom Lens
초점 거리	f=6 - 216mm
조리개	F1.36 - 4.6
Iris 제어	DC Auto Iris (HALL SENSOR)
화각	Wide : 59.0°(H), 34.9°(V), 66.1°(D) Tele : 2.04°(H), 1.04°(V), 2.32°(D)
최저조도	Color : 0.1 lux @ F1.36 / B/W : 0 lux (IR LED ON)
다이나믹 레인지	120dB (True WDR)
전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터 (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR 컷 필터 (자동)
IR 거리 (LEDs)	350 m / 1,148.2ft (2ea)
이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
디지털 노이즈 감소	Configurable 2DNR/3DNR
역광 보정	On / Off / HSBLC
미러링 / 피벗	가로 / 세로
이미지 스태빌라이저	Yes (DIS)
프라이버시 마스킹	8 Zones
지능형 영상 분석	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm
오토 트래킹	Yes
비디오 출력	1 Terminal Block
팬/틸트/회전	
팬 범위	360° (Endless)
팬 속도	Pan: 0.02~240°/sec (preset 360°/sec)
틸트 범위	200° (-10~190°)
틸트 속도	Tilt: 0.02~240°/sec (preset 360°/sec)
프리셋	256ea
네트워크	
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
지능형 코덱	지원
비디오 압축 수준	Basic, Standard, High, Very High
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
양방향 오디오	Yes
IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF
최대 프레임레이트	60ips : 1920 x 1080 / 30ips : 1920 x 1080(WDR)
지원 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
멀티 비디오 스트리밍	Quadruple Streaming
네트워크 프로토콜	DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
보안	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, iNEX
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
녹화 세션 버퍼	Yes (Up to 60MB)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
알람/이벤트	
이벤트 동작	Motion Detection, Alarm in, Audio detection, Tampering, Trip Zone
이벤트 알림	Remote S/W, Email (with Image)
오디오 입력/출력	Line-in 1ea / Line-out 1ea
알람 입력/출력	Input 8ea / Output 2ea
환경	
내충격 대응	IK10
방진 / 방수 대응	IP66, Heater
동작 온도	-40°C ~ +60°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원	
전원	24VAC, PoE (75W)
소비 전력	Max 55.2W(Heater on)
소비 전력	HEATER OFF 24V~, 2.1A, 35.9W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 27.9W HEATER ON 24V~, 3.7A, 64.6W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 55.2W
인증	FCC, CE(50130-4), KC
외형	
외형 치수 (Ø x H)	Ø242mm x 401.1mm
무게	7.2kg

외관도

(Unit - mm)