

BASE Line 4K IR 볼렛 카메라 DC-T1148WRX



- 8.60MP 저조도 특화 센서
- 고정 초점 렌즈 (f=3.3mm)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)
- 오디오 입력/출력
- 알람 입력/출력
- IK10/IP67 등급
- PoE IEEE 802.3af (Class 3)
- 트루 WDR 지원
- IR LED (야간 가시 거리 : 50m)
- ONVIF 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- 이상 음원 감지 이벤트 지원
- 자동 음원 방송 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조
- 스마트 안개보정
- 스마트 네트워크 장애 조치
- 영상 Manual 모드
- 자동노출 수동 보정 모드
- 시큐리티 영상 프로파일
- IR 포화방지 모드

제품사양

	이미지 센서	8.60MP 이면조사형 6.43mm(1/2.8 타입) CMOS	
	총 화소수	3864 x 2228	
	최대 해상도	3840 x 2160	
	주사 방식	프로그래시브 스캔	
	렌즈 타입	고정 초점 렌즈	
	초점 거리	f=3.3mm	
	조리개	F1.8	
	Iris 제어	고정 Iris	
	화각	101.3° (H) 54.5°(V) 119.7°(D)	
	최저조도	COLOR : 0.001 lux @ F1.8 B/W : 0 lux (IR LED ON)	
비디오	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR(150dB)	
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)	
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)	
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	50m (4개)	
	이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도	
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)	
	역광 보정	역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성)	
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정	
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트랩존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지)	
	디지털 줌	12배 디지털 줌 (DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)	
	안개보정	스마트 안개보정	
	뷰 모드	세로 모드, 플립 모드	
		프로페셔널 영상 모드	영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움, 선명함, 노이즈 감소, 사용자 정의), IR 포화방지 모드(스마트 IR)
	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG	
	스마트 압축 방식	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절	
	비디오 압축 수준	7단계 압축	
	비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
	오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
	IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF	
	최대 프레임레이트	30fps : 3840 x 2160	
	지원 해상도	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360	
네트워크	멀티 비디오 스트리밍	Quadruple 스트리밍	
	네트워크 프로토콜	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNT, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2	
	보안	SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호 인증(DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송	
	원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR 연결, IDIS Web, IDIS Mobile Plus, iNEX, ICM	
	이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
	스마트 네트워크 장애 조치	기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절	
	외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대512GB)	

제품사양

알람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송
	오디오 입력/출력	1 / 1
환경	알람 입력/출력	1 / 1
	내충격 대응	IK10
	방진/방수 대응	IP67
	동작 온도	-30°C ~ +55°C
전원	동작 습도	0% ~ 90%
	전원	PoE IEEE 802.3af (Class 3)
	소비 전력	PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 9.0W
외형	인증	KC, FCC, CE
	외형치수 (W x H)	75mm x 70mm x 195.8mm
	무게	0.655 kg

외관도

(Unit - mm)

