

# Full-HD 딥러닝 차량번호 인식 카메라 DC-T2362HRL



- 아이디스 차량번호 인식 솔루션 탑재 (아이디스 딥러닝 엔진)
- 최대 80km 속도의 차량번호 인식
- 2.17MP 저조도 특화 센서
- 수동 가변 초점 렌즈 (f=12 - 50mm)
- 원터치 센서 이동 자동초점(ABF)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)
- 오디오 입력/출력
- 알람 입력/출력
- IP66 등급
- 220VAC
- IR LED (야간 가시 거리 : 20m)
- ONVIF 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- 이상 음원 감지 이벤트 지원
- 자동 음원 방송 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조

## 제품사양

비디오	이미지 센서	2.17MP 이면조사형 8.35mm(1/2 타입) CMOS
	총 화소수	1952 x 1113
	최대 해상도	1920 x 1080
	주사 방식	프로그래시브 스캔
	렌즈 타입	수동 가변 초점 렌즈
	초점 거리	f=12 - 50mm (4.2배)
	초점 조절 방법	수동 초점 조절, 원터치 센서 이동 자동초점(ABF)
	조리개	F1.5 - 1.9
	Iris 제어	P-IRIS
	화각	Wide : 33°(H), 18°(V), 38°(D) Tele : 9°(H), 5°(V), 10°(D)
	최저조도	B/W : 0 lux (IR LED ON)
	전자식 셔터 속도	자동, 수동 (1/360 ~ 1/10000)
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	20m (14개)
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지), 차량번호 인식
디지털 줌	12배 디지털 줌 (DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)	
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG	
스마트 압축 방식	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절	
비디오 압축 수준	7단계 압축	
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF	
최대 프레임레이트	30fps : 1920 x 1080(WDR)	
지원 해상도	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240	
멀티 비디오 스트리밍	Quadruple 스트리밍	
네트워크	네트워크 프로토콜	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
보안	SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호 인증(DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송	
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR 연결, IDIS Web, IDIS Mobile Plus, iNEX, ICM	
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
스마트 네트워크 장애 조치	기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절	
외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대512GB)	

### 제품사양

차량번호 인식	차량 최대 속도	최대 80km 권장
	인식가능 차선	1차선
일람/이벤트	분석 엔진	아이디스 딥러닝 엔진
	이벤트	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지, ANPR
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송
	오디오 입력/출력	1 / 1
환경	알람 입력/출력	2 / 1
	방진/방수 대응	IP66
	동작 온도	-40°C ~ +60°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원	220VAC
	소비 전력	220VAC, 50W
외형	인증	KC
	외형치수 (Ø x H)	166.5mm x 129.5mm x 540mm
	무게	4.65 kg

### 외관도

(Unit - mm)

