NETWORK CAMERA Perfect Networking Solutions NEW

# DC-T3533HRX

## 제품개요

DC-T3533HRX은 H.265 압축방식을 지원하는 5메가픽셀 고해상도 네트워크 IR카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라 입니다. 전동 가변 초점 렌즈를 적용하여 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능하며 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공합니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능 합니다.

## 제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- 5메가 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.6 ~ 10mm, F1.8 ~ 2.8)
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IK10, IP66 지원
- IR LED 10EA, 야간 가시거리 30m
- ONVIF 지원

## 외관도

단위:mm

## 제품사양

| Model | DC-T3533HRX | |
|---|---|---|
| **카메라 영상 / 기능** | | |
| 촬상 소자 | 1/1.8" CMOS, 5메가픽셀 | |
| 최대 해상도 | 2592 x 1944 | |
| 주사 방식 | 프로그레시브 | |
| 렌즈 | 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.6 ~ 10mm, F1.8 ~ 2.8) | |
| IRIS | P-Iris | |
| 화각 | Wide : 90° (H), 67° (V), 116° (D) | |
| | Tele : 37° (H), 27° (V), 46° (D) | |
| 최저조도 | 0 (IR LED On) | |
| S/N 비 | 45 dB | |
| Wide Dynamic Range | 120 dB (True WDR) | |
| 전자셔터 | Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker | |
| | Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15) | |
| Day & Night | Yes (ICR) | |
| IR 가시거리 (LEDs) | 30m (10ea) | |
| 화질 개선 | Configurable Exposure, White Balance, Sharpness | |
| | Configurable 2DNR/3DNR | |
| 프라이버시 존 | 8 Zones | |
| 지능형 영상 분석 | 움직임감지, 탬퍼링, 트립존 | |
| 외부 영상 출력 | 1 BNC | |
| **네트워크** | | |
| | DirectIP Mode | Compatibility Mode |
| 비디오 압축 방식 | H.265, H.264 (MP), M-JPEG | |
| 비트레이트 제어 | H.265 – CBR / VBR, H.264 – CBR / VBR | |
| 최대 프레임레이트 | 30ips : 2592 x 1944 | |
| 오디오 압축방식 | G.726, G.711 | |
| 양방향 오디오 | Yes | |
| 접속방식 | DirectIP | IDIS |
| | | ONVIF Profile S |
| 스트리밍 해상도 | 2592 x 1944 (5MP), 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240 | 2592 x 1944 (5MP), 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240 |
| 멀티 스트리밍 | 쿼드 스트리밍 | 쿼드 스트리밍 |
| 네트워크 프로토콜 | DirectIP 프로토콜 | RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP |
| 보안 | SSL 암호화 | Multi-User Authority, IEEE 802.1x |
| | | IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화 |
| 통합 관리 소프트웨어 | DirectIP NVR connection | IDIS Web, IDIS Mobile |
| | | IDIS Solution Suite |
| 이더넷 | RJ45 (10/100/1000 BASE-T) | |
| 메모리 슬롯 | micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB) | |
| **알람 / 이벤트** | | |
| 이벤트 동작 | 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존 | |
| 이벤트 버퍼링 (Pre & Post) | Yes (Up to 100MB) | |
| 이벤트 전송 | Remote S/W, Email (With Image) | |
| 오디오 입력 / 출력 | 1 / 1 | |
| 알람 입력 / 출력 | 1 / 1 | |
| **동작 환경** | | |
| 내충격 대응 | IK10 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66, Heater | |
| 동작 온도 | -40° C ~ +55° C | |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% | |
| **전원** | | |
| 사용전원 | 12VDC, PoE (IEEE 802.3af class 3) | |
| 소비 전력 | 11.4W | |
| **외관** | | |
| 외형 치수 (W x H x D) | Ø73.5mm x 311.1mm | |
| 무게 | 1.27 kg | |
| 인증 | FCC, CE, KC | |