

TTA인증 BASE Line Full-HD IR 볼렛 카메라 (히터 내장)

DC-T3642HRXT



- 공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- Full HD (1080p) 해상도
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- 양방향 오디오
- 알람 입력/출력
- IK10 / IP67 지원
- 히터 내장
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Day and night (ICR)
- 트루 다이내믹 레인지 (WDR)
- IR LED (거리 : 50m)
- 설치를 위한 3축 구조 설계
- ONVIF 지원

제품사양

비디오	이미지 센서	2.16MP 이면조사형 6.46mm (1/2.8 타입) CMOS
	최대 해상도	1920 x 1080
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	전동 가변 초점 렌즈
	초점 거리	f=2.8 - 12mm (4.3배)
	조리개	F1.2 - 2.8
	Iris 제어	DC IRIS
	화각	Wide : 98°(H) 51°(V) 116°(D) Tele : 33°(H) 19°(V) 38°(D)
	최저조도	COLOR : 0.001 lux @ F1.2 B/W : 0 lux (IR LED ON)
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR (150dB)
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)
	IR 야간 가시거리(LEDs)	50m (6개)
	이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
	역광 보정	On / Off
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간면 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트립존 (라인/침범/이탈 감지), 템퍼링 (화면 가림/ 충격 감지)
디지털 줌	12배 디지털 줌 (DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)	
안개 제거	On / Off	
비디오 출력	-	
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG	
스마트 압축 방식	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절	
비디오 압축 수준	4단계 압축	
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
IP Camera 프로토콜	IDIS, Onvif	
최대 프레임레이트	30fps : 1920 x 1080 (WDR)	
지원 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240	
멀티 비디오 스트리밍	Quadruple 스트리밍	
네트워크 프로토콜	IPv4, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP	
보안	SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송	
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
스마트 네트워크 장애 조치	기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질 자동 조절	
외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대512GB)	

제품사양

알람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 트립존 (라인/침범/이탈 감지), 템퍼링 (화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송
	오디오 입력/출력	1 / 1
환경	알람 입력/출력	1 / 1
	내충격 대응	IK10
	방진/방수 대응	IP67, 히터
전원	동작 온도	-40°C ~ +55°C *Starting up at above -20°C
	동작 습도	0% ~ 90%
	전원	12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
외형	소비 전력	12V=, 0.78A, 9.3W PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 8.5W
	인증	TTA Verified Ver. 1, KC
외형	외형치수 (Ø x H)	Ø77mm x 244.1mm
	무게	0.84 kg

외관도

(Unit - mm)

