

TTA인증 5M PoE 익스텐더 IR 볼렛 카메라

DC-T4517WRXP-AT



- 공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품
- PoE 익스텐더 지원
- 5.69MP 저조도 특화 센서
- 고정 초점 렌즈 (f=2.8mm / 4.3mm)
- IK10 / IP67 등급
- PoE IEEE 802.3at (Class 3)
- 트루 WDR 지원
- IR LED (야간 가시 거리 : 50m)
- ONVIF 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원
(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- 대한민국 연구개발 및 제조
- 스마트 안개보정
- 스마트 네트워크 장애 조치
- 영상 Manual 모드
- 자동노출 수동 보정 모드
- 시큐리티 영상 프로파일
- IR 포화방지 모드

제품사양

비디오	이미지 센서	5.69MP 이면조사형 6.52mm (1/2.8 타입) CMOS
	총 화소수	2704 x 2104
	최대 해상도	2592 x 1944
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	고정 초점 렌즈
	초점 거리	f=2.8mm / 4.3mm
	조리개	F1.4
	Iris 제어	고정 IRIS
	화각	104.8°(H) 76.9°(V) 130°(D) (f=2.8mm) 80°(H) 41.1°(V) 95.4°(D) (f=4.3mm)
	최저조도	COLOR : 0.15 lux @ F2.0 / F1.6 B/W : 0 lux (IR LED ON)
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR (150dB)
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)
	IR 야간 가시거리(LEDs)	50m (2개)
	이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
	역광 보정	역광 보정 (BLC), 특정광역차단 (HSBLC), 트루WDR (실시간 합성)
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간헐 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트립존 (라인/침범/이탈 감지), 템퍼링 (화면 가림)
	안개보정	스마트 안개보정
네트워크	뷰 모드	세로 모드, 플립 모드
	프로페셔널 영상 모드	영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드 (20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일 (자연스러움, 선명함, 노이즈 감소, 사용자 정의), IR 포화방지 모드 (스마트 IR)
	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
	스마트 압축 방식	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
	비디오 압축 수준	4단계 압축
	비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
	오디오 압축	-
	IP Camera 프로토콜	IDIS, ONVIF
	최대 프레임레이트	30ips : 2592 x 1944
	지원 해상도	2592 x 1944, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640 x 480
	멀티 비디오 스트리밍	Quadruple 스트리밍
	네트워크 프로토콜	IPv4, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	보안	SSL / TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송, 체인 핑거프린트
	이더넷	PoE 입력: RJ45 (10/100BASE-T) PoE 출력: RJ45 (10/100BASE-T)
	스마트 네트워크 장애 조치	기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이

제품사양

알람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 트립존 (라인/침범/이탈 감지), 템퍼링 (화면 가림/충격 감지)
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드
	오디오 입력/출력	-
	알람 입력/출력	-
환경	내충격 대응	IK10
	방진/방수 대응	IP66
	동작 온도	-30°C ~ +55°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원	PoE IEEE 802.3at (Class 4)
	소비 전력	PoE, IEEE 802.3at (Class 4), 25.5W (DC OUT : 42.5~57V=, 0.3A MAX)
	인증	TTA Verified Ver.1, KC
외형	외형치수 (W x H)	70mm x 65mm x 197.5mm
	무게	0.44 kg

외관도

(Unit - mm)

