

5MP IR Fisheye Camera

DC-Y1365RX

- DirectIP를 통한 간편한 설치 지원
- 5MP (2560 x 2048) 해상도
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원 (최대 256GB)
- 양방향 오디오, 알람인, 알람아웃 지원
- True WDR, True D&N 지원
- PoE, DC 12V 및 ONVIF 지원



제품사양

카메라 영상 / 기능	
활상 소자	1/2" CMOS
최대 해상도	2560 x 2048
주사 방식	프로그래시브
렌즈	고정 초점 렌즈
초점거리	1.5mm
조리개	F1.8
Iris Control	Fixed Iris
화각	180°(H), 180°(V), 180°(D)
팬 / 틸트 범위	-
최저조도	Color: 0.5 lux @ F1.8 B/W: 0 lux (IR LED ON)
Dynamic Range	120dB (True WDR)
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR Cut Filter with Auto Switch
IR 가시 거리 (LEDs)	15m / 49.2ft (6ea)
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness
Digital Noise Reduction	Configurable 2DNR/3DNR
Backlight Compensation	On / Off / HSBLC
Image Stabilizer	-
프라이버시 마스킹	8 Zones
지능형 영상 분석	움직임 감지, 템퍼링, 트립존
뷰 구성	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R
Video Out	-
네트워크	
	DirectIP Mode Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG
지능형 코덱	지원
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
오디오 압축 방식	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
양방향 오디오	Yes
접속 방식	DirectIP IDIS ONVIF Profile S
최대 프레임 속도	30ips : 2560 x 2048 (WDR) 30ips : 2560 x 2048 (WDR)
스트리밍 해상도	2560x2048, 640x512 2560x2048, 1920x1536, 2560x1024, 1280x1024, 1280x512, 640x512
멀티 스트리밍	Quadruple Streaming Hextuple Streaming
네트워크 프로토콜	DirectIP Protocol RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL Encryption Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Remote Access Client	DirectIP NVR Connection IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
Recording Session Buffer (NLTSrec)	Yes (Up to 60MB)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
알람 / 이벤트	
이벤트 동작	움직임 감지, 알람-인 오디오 감지, 템퍼링, 트립존
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)
Audio In / Out	Line-in 1ea + Internal Mic 1ea / Line-out 1ea
Alarm In / Out	Input 1ea / Output 2ea
동작 환경	
내충격 대응	-
방진 / 방수 대응	-
동작 온도	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Starting Up at Above 0°C (32°F)
동작 습도	0% ~ 90%
전원	
사용 전원	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3), 7.5W
소비 전력	12V, 0.62A, 7.5W
인증	FCC, CE, KC
외관	
외형 치수 (W x H)	Ø122 x 35.8mm (Ø4.80" x 1.40")
무게	285g (0.63 lb)

외관도

