

# DC-Y1513



## 제품개요

DC-Y1513는 5메가 해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 FISHEYE 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊임없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 또한 iRAS, iNEX에서 드워핑 기술을 통하여 다양한 멀티뷰와 영상 내 감시가 가능합니다.

## 제품특징

- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- 5메가급 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- PoE 지원
- Onvif 지원

## 외관도

단위:mm



## 제품사양

Model		DC-Y1513
카메라 영상 / 기능		
활상 소자	1/1.8" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	2560 x 2048	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	고정 초점 렌즈 (f=1.45mm F2.2)	
IRIS	Fixed Iris	
화각	180° (H), 180° (V), 180° (D)	
Par/Tilt Range	-	
최저조도	0.0001 Lux	
S/N 비	50 dB	
Wide Dynamic Range	70 dB	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000), Anti-Flicker	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	-	
화질 개선	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction Backlight Compensation	
프라이버시 존	16 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탬퍼링, 트립존, 히트맵, 피플카운팅, 큐 매니지먼트	
외부 영상 출력	-	
네트워크		
	DirectIP™ Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.264 - VBR	
최대 프레임레이트	30fps : 2560 x 2048	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	2560x2048, 1536x1536, 640x512, 512x512	2560x2048, 1280x1024, 640x512, 2048x2048, 2048 x 1024, 1536x1536, 1024x1024, 1024 x 512, 512x512
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	헤스트플 스트리밍
네트워크 프로토콜	Direct IP Protocol	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/ TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTIP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP™ NVR connection	INT, iNEX, IDIS Mobile, Webguard
이더넷	RJ45(10/100/1000BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	yes (up to 100MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (with Image)	
오디오 입력 / 출력	1 (Line in) / 1 (Line out)	
알람 입력 / 출력	1 / 1	
동작 환경		
내충격 대응	-	
방진 / 방수 대응	-	
동작 온도	-10° C ~ +50° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC, PoE(IEEE 802.3af class 3)	
소비 전력	7.56W	
외관		
외형 치수 (Ø x H)	Ø 155.0mm x 43.0mm	
무게	0.58 kg	
인증	FCC, CE, KC	