

DC-Z6292XL

- 1/1.9" CMOS 저조도 특화 센서
- Full HD (1080p) 해상도
- AF 광학 줌 렌즈(f=5.7~256mm), 45x zoom
- 저조도 특화 렌즈 (F1.4~F4.7)
- 고속촬영(60fps) 특화 카메라
- 배율조정시 포커스 자동조정
- 선명한 12배 디지털 줌
- micro SD/SDHC/SDXC
- 오디오 입력/출력
- HDMI 출력
- 알람 입력/출력
- ONVIF 지원



제품사양

비디오	
이미지 센서	1/2.8" CMOS
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그래시브 스캔
렌즈 타입	AF Zoom Lens
초점 거리	f=5.7 - 256mm
조리개	F1.4 - 4.7
Iris 제어	DC Auto Iris (HALL SENSOR)
화각	65.3°(W) ~ 1.50°(T)
최저조도	COLOR : 0.005 Lux@F1.4 B/W : 0.0005 Lux@F1.4, 0 Lux (IR)
다이내믹 레인지	70dB 이상
전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 다이내믹 슬로우셔터
Day and Night	IR 컷 필터 (자동)
이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
디지털 노이즈 감소	2DNR/3DNR
역광 보정	OFF/BLC/WDR(Digital)
안개제거	on / off
프라이버시 마스킹	8 Zones
지능형 영상 분석	움직임 감지, 폐색영역 탐지, 라인 감지, 영역 입출입, 침입, 템퍼링
비디오 출력	HDMI
네트워크	
비디오 압축 방식	H.265/H.264/MJPEG
비트레이트 제어	CBR/VBR
오디오 압축	G.711 A-law, G.711 μ-law, 128kbps, sampling rate 8kHz
양방향 오디오	Yes
IP Camera 프로토콜	ONVIF Profile S
최대 프레임레이트	60fps
네트워크 프로토콜	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMP
보안	사용자 인증(ID/PW), IP/MAC 필터링, HTTPS, SSL
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR, iNEX
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
메모리 슬롯	SD/SDHC/SDXC
알람/이벤트	
이벤트 동작	움직임 감지, 폐색영역 탐지, 라인 감지, 영역 입출입, 침입, 템퍼링
이벤트 알림	Remote S/W, Email
오디오 입력/출력	Line-in 1ea / Line-out 1ea
알람 입력/출력	Line-in 1ea / Line-out 1ea
환경	
동작 온도	-30°C ~ 50°C
전원	
전원	DC12V 2A
인증	KC
외형	
외형 치수	85(W) x 85(H) x 179(D) mm
무게	1.095kg

본체 외관도

(Unit - mm)

