

# DirectIP 8채널 녹화기 DR-0815P



- 최대 70Mbps 데이터 처리
- 최대 240ips 4K실시간 녹화
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 8채널 PoE 스위치 내장
- SATA x1 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조
- 망 분리형 스위치 구조
- 영상데이터 보안 압축 시스템
- 데이터 위반조 실시간 감시
- 데이터 전송 암호화
- 접속자 행동 실시간 Log 생성

## 제품사양

비디오	비디오 입력	8 채널
	최대 데이터 처리량	80Mbps
	지원 카메라	DirectIP
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	1920 x 1200
녹화	감시 속도	최대 120ips
	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	40Mbps, 240ips@4K
	녹화 해상도	최대4K
	녹화 압축방식	H.265, H.264
재생	재생 퍼포먼스	4채널 Full-HD 동시 재생
	디지털 줌	x2 ~ x12
저장 공간	HDD 장착 가능 수량	SATA x1
	최대 용량	4TB=4TB x 1
네트워크	클라이언트 연결	고속 이더넷 x 1
	클라이언트 전송속도	20Mbps / 50Mbps(BRP 모드)
	카메라 연결	고속 이더넷 x 8
	카메라 전원공급	PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 8 포트, 50W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
	스위치 구조	망 분리형 스위치 (Video IN / Client)
	영상 개인정보 오남용 방지	어댑티브 가드(Adaptive GUARD) 적용 - 영상데이터 보안 압축 시스템(아이뱅크) - 데이터 위반조 실시간 감시(체인드 핑커 프린터) - 데이터 전송 암호화(TLS) - 접속자 행동 실시간 Log 생성
	운영체제	임베디드 리눅스
인터페이스	오디오 입력/출력	-
	알람 입력/출력	-
	시리얼 인터페이스	-
	USB	USB 2.0 x 2
환경	유저 인터페이스	마우스
	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	56V , 1.28A
	전력 소비량	Max. 61.6W
외형	인증	KC, CE, FCC
	외형치수 (W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm
	무게	1.2kg

### 제품기능

운영	자가 진단	시스템, 네트워크(WAN, 비디오 인, FEN), 장치 동작 상태, 저장 공간 상태, 카메라 상태, 영상분석장치 상태, 알람 박스 상태 자동/수동 자가 진단
	자가 오류 복구	NVR, 카메라 자가 오류 복구 수행
	카메라 원격 초기화	PoE 포트 초기화, 소프트 리셋, 공장 초기화
	온라인 펌웨어 업그레이드	NVR, 카메라 네트워크 자동 펌웨어 업그레이드
	녹화 통계	카메라 그룹별 녹화 통계, 저장 공간 계산기
	FEN	원 클릭 DDNS 등록, QR코드 스마트폰 등록
	S.M.A.R.T	HDD 자동 불량 예상 감지 이벤트
	네트워크 상태	PoE 전력 소비량 실시간 모니터링, 네트워크 연결 구성 감지
	설정 마법사	장치 설정 마법사, 네트워크 설정 마법사
	관리 실시간 메시지	IP 중복 중복 체크, 포트당 허용 대역폭 초과, 카메라 변경 여부 등 각종 관리 관련 메세지 팝업
보안	2FA(2단계 인증)	스마트폰 이중 인증 보안 로그인
	프라이버시 마스킹	사생활 보호 영역 8개 구역 설정
	SSL(암호화 통신)	카메라->NVR SSL 4단계 조절 NVR->클라이언트 SSL 설정
	감시 잠금	비로그인, 비권한 계정 화면 잠금
	OTP 원격 지원	암호 비노출 상담사 원격 지원 시스템
	비트레이트 할당	채널별 비트레이트 분배
	듀얼 레코딩	녹화 멀티 스트림(원격 검색 데이터 감소)
	스마트 네트워크 장애 조치	카메라 NVR 연결 끊김 발생 시, 카메라 내장 메모리, SD카드에 최대 24시간 녹화
	스마트 압축	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
	분할 녹화	시간 녹화 기간 제한 (1 ~ 99일),
성능	BRP 모드	원격 네트워크 대역폭 증가 부스트 모드
	자체 조정 비디오 모드	카메라 색상 간편 프리셋
	지원 이벤트	1) 시스템 이벤트: 시스템 오류 관련 18개 2) 카메라 시스템 이벤트: 오류 이상 음원, 카메라 팬 이상, 영상 신호 없음, 녹화 실패, 적외선 인체감지 3) 비디오 분석: 움직임 감지, 트립 존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/총격 감지), PTZ 물체 추적, 배회, 라인 크로스, 물체 감지 4) 추가 이벤트: 알람 인, 네트워크 알람, 텍스트 인(바코드), 차량 번호판 인식, 알람 박스 손실 5) 영상분석 장치: 대기인원 초과, 대기시간 초과, 영상분석 신호 없음
	지원 알림	네트워크 클백, 동영상 이메일 첨부, 스마트폰 원격 푸쉬, FTP 이미지 업로드(타임랩스), HTTP 이벤트
	지원 검색	타임랩스 검색, 이벤트 검색, 텍스트(바코드) 검색
	지원 백업	위조 방지 영상 백업(클립)

\*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

### 외관도

(Unit - mm)

