

# DR-1643PS

- IDIS Cybersecurity 적용
- IDIS Intelligent Codec 적용
- IDIS Smart Failover 적용
- 최대 320Mbps 처리
- 최대 480ips UHD 실시간 녹화
- H.265 / H.264 코덱 지원
- UHD 디스플레이 지원
- 최대 480ips 실시간 감시
- DirectIP 프로토콜을 통한 손쉬운 설치, 설정 및 재생
- 16채널 PoE 스위치 내장
- eSATA 스토리지를 사용하여 최대 72TB까지 확장 가능
- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원
- 타사 카메라 지원 (Axis, Panasonic, ONVIF™)



## 제품사양

| 비디오  |  |
|--|--|
| 비디오 입력   | 16 IP 채널   |
| 최대 데이터 처리량   | 320Mbps  |
| 지원 카메라   | DirectIP™, AXIS, PANASONIC, ONVIF™   |
| 비디오 출력   | 1 HDMI, 1 VGA  |
| 감시 해상도   | HDMI : 3840x2160, 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 600 x 1200<br>VGA : 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200" |
| 감시 속도  | Up to 480ips   |
| 디지털 줌  | x2 ~ x12   |
| 녹화   |  |
| 최대 처리량   | 180Mbps, 480ips@UHD  |
| 녹화 해상도   | Up to 12MP (IP Camera 사양에 의존)  |
| 압축방식   | H.265, H.264   |
| 녹화 모드  | Time-Lapse, Event, Pre-Event, Panic  |
| 이벤트 동작   | Alarm in, Audio detection, Motion detection, Trip-zone, Tampering, Video Loss, Text-in, ANPR, Etc.                                 |
| 재생   |  |
| 퍼포먼스   | 16ch Full HD 동시 재생<br>4ch 4K 재생  |
| 검색 모드  | Time-lapse, Event log, Thumbnail, Motion, Text-in  |
| 디지털 줌  | x2 ~ x12   |
| 저장공간   |  |
| HDD  | SATA x4, eSATA x2,(Up to 8TB capacity for each disk)   |
| 최대용량   | 96TB=8TB x (4+2x4)   |
| 네트워크   |  |
| 클라이언트 연결   | Gigabit Ethernet(Client) x1  |
| 카메라연결  | Fast Ethernet(IP Camera) x16 +Gigabit Ethernet(Ext) x1   |
| 전송속도   | 50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)   |
| 카메라 전원공급   | PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 16 ports, 120W   |
| 원격 데이터 백업  | IDIS Player, AVI, JPG  |
| 이벤트 알림   | Email (attach clip (.cbf) .MP4), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile)   |
| 양방향 오디오  | Yes  |
| 원격 클라이언트   | iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web, iNEX  |
| 특수 기능  |  |
| IDIS Cybersecurity 적용<br>IDIS Intelligent Codec 적용<br>IDIS Smart Failover 적용 |  |
| 인터페이스  |  |
| 오디오 입력/ 출력   | Local (NVR) : 1 RCA / 1RCA + 1HDMI<br>IP Camera : 16 / 16 (IP Camera 사양에 의존)   |
| 알람 입력/ 출력  | Local(NVR) : 4 / 1<br>IP Camera : 16 / 16 (IP Camera 사양에 의존)   |
| 알람 리셋 입력   | 1  |
| シリ얼 인터페이스  | RS232 (Terminal Block)   |
| USB  | USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1   |
| 유저 인터페이스   | Mouse, IR Remote Control, Network Remote Keyboard  |
| 일반   |  |
| 운영체제   | Embedded Linux   |
| 외형치수 (W x H x D)   | 430mm x 88mm x 413.8mm   |
| 중량   | 6.0kg (with 1 HDD)   |
| 동작 온도  | 0°C to 40°C  |
| 동작 습도  | 0% ~ 90%   |
| 전원 입력  | AC 100-240 V, 50/60Hz, 3.0 - 1.5A  |
| 전력 소비량   | 100-240V~, 50/60Hz, 3.0-1.5A, 200W   |
| 인증   | FCC, CE, KC, CB, UL, PSE   |

## 외관도

