

TTA인증 32채널 녹화기

DR-8532D-AT



- 공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품
- 최대 370Mbps 데이터 처리
- 최대 960ips 4K 실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- SATA x8, 포트 내장
- RAID 1, 5, 10 지원
- 듀얼 파워
- 대한민국 연구개발 및 제조
- 망 분리형 스위치 구조
- 영상데이터 보안 압축 시스템
- 데이터 위변조 실시간 감시
- 데이터 전송 암호화
- 접속자 행동 실시간 Log 생성

제품사양

비디오	비디오 입력	32 채널
	최대 데이터 처리량	370Mbps
	자원 카메라	IDIS, ONVIF
	비디오 출력	2 HDMI
	감시 최대 해상도	3840 x 2160
	감시 속도	최대 960ips
녹화	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	230Mbps 960ips@4K
	녹화 해상도	최대12MP
재생	녹화 압축방식	H.265, H.264
	재생 퍼포먼스	32채널 동시 재생
저장 공간	디지털 줌	x2 ~ x12
	HDD 장착 가능 수량	SATA x8, eSATA x4, RAID 1, 5, 6, 10 지원
	최대 용량	144TB = 10TB x 8 + 4TB x 4 x 4
	클라이언트 연결	기가비트 이더넷 x 1
네트워크	클라이언트 전송속도	50Mbps / 100Mbps (BRP 모드)
	카메라 연결	기가비트 이더넷 x 3 SFP x 2
	원격 클라이언트 스위치 구조	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스 망 분리형 스위치 (Video IN / Client)
	영상 개인정보 오남용 방지	어댑티브 가드 (Adaptive GUARD) 적용 - 영상데이터 보안 압축 시스템 (아이뱅크) - 데이터 위변조 실시간 감시 (체인드 핑거 프린터) - 데이터 전송 암호화 (TLS) - 접속자 행동 실시간 Log 생성
	운영체제	임베디드 리눅스
	인터페이스	오디오 입력/출력 1 RCA / 1RCA + 2HDMI 일람 입력/출력 16 / 4 시리얼 인터페이스 RS232 (터미널 블럭), RS485 (터미널 블럭) USB USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 유저 인터페이스 마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	100-240VAC
	전력 소비량	100-240V~, 8.0 - 4.0A, 100W x 2
외형	인증	TTA Verified Ver. 1, KC
	외형치수 (W x H x D) 무게	482.6mm x 88mm x 529.5mm 12.6 kg

외관도

(Unit - mm)

