

DirectIP 16채널 녹화기

DR-C1635P-A



- 최대 320Mbps 데이터 처리
- 최대 480ips 4K 실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 16채널 PoE 스위치 내장
- SATA x4, eSATA x2 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	비디오 입력	16 채널
	최대 데이터 처리량	320Mbps
	지원 카메라	DirectIP, ONVIF
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	3840 x 2160
	감시 속도	최대 480ips
녹화	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	180Mbps, 480ips@4K
	녹화 해상도	최대 4K
재생	녹화 압축방식	H.265, H.264
	재생 퍼포먼스	16채널 동시 재생
저장 공간	디지털 줌	x2 ~ x12
	HDD 장착 가능 수량	SATA x4, eSATA x2
	최대 용량	56TB=6TB x 4 + 4TB x 2x4
	클라이언트 연결	기가비트 이더넷 x 1
네트워크	클라이언트 전송속도	50Mbps
	카메라 연결	고속 이더넷 x 16 기가비트 이더넷 x 1(Ext)
	카메라 전원공급	PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 16 포트, 130W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
	RTSP 출력	지원
	운영체제	임베디드 리눅스
	인터페이스	오디오 입력/출력
알람 입력/출력		4 / 1
시리얼 인터페이스		RS232(터미널 블록)
USB		USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
유저 인터페이스		마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	220VAC
	전력 소비량	220VAC, 200W
외형	인증	KC, FCC, CE, CB, UL, PSE
	외형치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 413.8mm
	무게	6.0 kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

(Unit - mm)

외관도

