DirectIP 8채널 녹화기

DR-S1508P

- 최대 70Mbps 데이터 처리
- 최대 240ips 4K실시간 녹화
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 8채널 PoE 스위치 내장
- SATA x1 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	비디오 입력	8 채널
	최대 데이터 처리량	80Mbps
	지원 카메라	DirectIP
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	1920 x 1200
	감시 속도	최대 120ips
	디지털 줌	x2 ~ x12
녹화	녹화 최대 처리량	40Mbps, 240ips@4K
	녹화 해상도	최대4K
	녹화 압축방식	H.265, H.264
재생	재생 퍼포먼스	4채널 Full-HD 동시 재생
	디지털 줌	x2 ~ x12
저장 공간	HDD 장착 가능 수량	SATA x1
	최대 용량	4TB=4TB x 1
네트워크	클라이언트 연결	고속 이더넷 x 1
	클라이언트 전송속도	20Mbps
	카메라 연결	고속 이더넷 x 8
	카메라 전원공급	PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 8 포트, 50W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
인터페이스	운영체제	임베디드 리눅스
	오디오 입력/출력	-
	알람 입력/출력	-
	시리얼 인터페이스	-
	USB	USB 2.0 x 2
	유저 인터페이스	마우스
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	56V , 1.28A
	전력 소비량	Max. 61.6W
	인증	KC, CE, FCC
외형	외형치수 (W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm
	무게	1.2kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)



Copyright © 2022 IDIS Co., Ltd. All rights reserved.

아이디스 www.idisglobal.com

※ IDIS, 제품명, 솔루션명, 식별 넘버 등은 주식회사 아이디스의 상표입니다. 본 저작물의 저작권은 (주)아이디스에 있으며 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품의 외관, 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으니 자세한 사항은 홈페이지에서 더욱 빠르고 정확하게 확인하십시오.