

DirectIP 16채널 녹화기

DR-S3516P-A



- 최대 320Mbps 데이터 처리
- 최대 480ips 4K 실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 16채널 PoE 스위치 내장
- SATA x4, eSATA x2 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	비디오 입력	16 채널
	최대 데이터 처리량	320Mbps
	지원 카메라	DirectIP, ONVIF
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	3840 x 2160
	감시 속도	최대 480ips
녹화	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	180Mbps, 480ips@4K
	녹화 해상도	최대 4K
재생	녹화 압축방식	H.265, H.264
	재생 퍼포먼스	16채널 동시 재생
저장 공간	디지털 줌	x2 ~ x12
	HDD 장착 가능 수량	SATA x4, eSATA x2
	최대 용량	56TB=6TB x 4 + 4TB x 2x4
	클라이언트 연결	기가비트 이더넷 x 1
네트워크	클라이언트 전송속도	50Mbps
	카메라 연결	고속 이더넷 x 16 기가비트 이더넷 x 1(Ext)
	카메라 전원공급	PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 16 포트, 130W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
	운영체제	임베디드 리눅스
인터페이스	오디오 입력/출력	1RCA / 1RCA + 1HDMI
	알람 입력/출력	4 / 1
	시리얼 인터페이스	RS232(터미널 블록)
	USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
	유저 인터페이스	마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
	전원 입력	220VAC
전원	전력 소비량	220VAC, 200W
	인증	KC, FCC, CE, CB, UL, PSE
외형	외형치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 413.8mm
	무게	6.0 kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

