

DX-E2401WRX

- 1/2.5" CMOS Sensor
- 4MP 해상도
- 최저조도 : Color:0.05lux
B&W:0.01lux/0lux with IR
- Day&Night 설정 기능
- HD TVI & AHD & CVBS 출력
- OSD & UTC 지원



제품사양

비디오	
촬영 소자	1/2.5" CMOS Sensor
해상도	2688 * 1520
주사 방식	프로그레시브
렌즈 타입	고정 초점 렌즈
비디오 출력 모드	TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps, CVBS
LENS	3.6mm / F 2.0
최저 조도	Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR
S/N 비	50 dB
IR 가시거리 (LEDs)	20M / 14u x 18PCS
Day & Night	EXT/Color/Auto/Mono
비디오 출력	1 x HD BNC
기능	
밝기	1 ~ 100 Level Adjustable
Day & Night	EXT / BW / COLOR / AUTO
D-WDR	AUTO / OFF
역광 보정(BLC)	1 - 7
화이트 밸런스	ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray
3DNR	Open (1- 10) Closed
선명도	Auto/ Manual (1 - 10)
언어	영어 / 중국어 / 한국어 etc
환경	
방진 / 방수 대응	IP66
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +50°C RH95% Max
보관 온도 / 습도	-20°C ~ +60°C RH95% Max
전원 및 외관	
사용 전원	DC12V±10%
소비 전력	최대 5W (Led On)
외형 치수 (W x H x D)	160(W) x 62(H) x 62(D)mm

외관도

(Unit - mm)

