eDirectX 4 Channel Recorder

DXR1204

- HD-TVI / 960H / 아날로그 카메라 지원
- 최대 120ips Full HD 녹화
- HDMI/VGA Full-HD 출력
- 동축 케이블을 통한 긴 전송 거리
- 동축 케이블을 통한 OSD제어 지원
- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원

제품사양

비디오	
비디오 입력	4 BNC (다양한 아날로그 입력 지원)
지원 카메라	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS(NTSC / PAL)
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
감시 해상도	HDMI / VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024
감시 속도	Up to 120ips
디지털 줌	x2 ~ x12
녹화	
녹화 해상도	1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240 480x240, 360x240
녹화 속도	120ips@1080P
압축 방식	H.264
녹화 모드	시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급
이벤트 동작	움직임 감지, 영상신호 없음
재생	
퍼포먼스	1ch 1080P / 4ch D1 동시 재생
검색 모드	Time-lapse, Event log, Motion
디지털 줌	x2 ~ x12
저장공간	
HDD	SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")
최대 용량	6TB=6TB x 1
백업 장치	USB HDD, USB Stick
네트워크	
클라이언트 연결	Fast Ethernet x1
전송 속도	30ips@Full HD
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG
이벤트 알림	Email (attach jpeg), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile)
양방향 오디오	No
원격 클라이언트	iRAS, IDIS Mobile, iNEX, IDIS Web(www.dvronline.net only)
인터페이스	
오디오 입력/출력	-
알람 입력/출력	-
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	USB 2.0 x 2
유저 인터페이스	마우스
일반	
운영체제	Embedded Linux
외형치수 (W x H x D)	205mm x 44.5mm x 223.4mm
중량	1.12kg (with 1 HDD)
동작 온도	0°C to 40°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원 입력	Adaptor Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A, Output : 12V DC, 3A
전력 소비량	12V=, 0.88A, 10.6W
인증	FCC, CE, KC

외관도

(Unit - mm)