

# HC-E4511WRX 4.0mm / 6.0mm

- 5MP 해상도
- 고정 초점 렌즈 (f=4.0mm / 6.0mm)
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이내믹 레인지 (WDR)
- 움직임 감지
- 안개제거
- HSBLC
- 반달 프루프 / IP66 지원
- 동축 케이블을 통한 OSD제어 지원



## 제품사양

<b>비디오</b>	
이미지 센서	1/2.8" CMOS Sensor
해상도	2592 x 1944
주사 방식	프로그레시브
렌즈 타입	고정 초점 렌즈
초점 거리	f = 4.0mm / 6.0mm
조리개	F 1.6
IRIS 제어	Fixed Iris
화각	79.0(H), 56.5(V), 89.0(D) (f=4.0mm) 49.6(H), 36.0(V), 59.0(D) (f=6.0mm)
최저조도	COLOR : 0.1 Lux @ F1.6 B/W : 0 Lux (IR LED ON)
S/N Ratio	More than 50dB
전자 셔터 속도	AUTO / Manual(1/30,1/25Sec ~ 1/30000Sec) / FLICKER
Day/Night	YES(ICR)
IR 거리 (LEDs)	20 m / 65.6 ft (4ea)
비디오 출력	1 HD BNC
<b>기능</b>	
AGC	0 ~ 10 Level 조절 가능
밝기	0 ~ 20 Level 조절 가능
Sens-UP	OFF / x2 ~ x32
WDR(와이드 다이내믹 레인지)	OFF / ON (Low,Middle,High)
역광보정(BLC)	OFF/ON
HSBLC	1 ~ 20 Level 조절 가능(ALL DAY/NIGHT ONLY)
ACE(D-WDR/ATR-EX)	X
움직임 감지	OFF/ON (4 Zone)
프라이버시 마스킹	OFF/ON (16 Zone)
Day & Night	Color/B&W/EXTERN
스마트 IR	0~20 Level 조절 가능
화이트 밸런스	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K, 5,000K, 8,000K)
디지털 노이즈 감소	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
미러	MIRROR,FLIP
디지털 줌	X
선명도	0~10 Level 조절 가능
안개제거	OFF/ON
감마 보정	r = 0.45 ~ 0.75
렌즈음영보정(LSC)	X
언어	한국어/영어/중국어/일본어
<b>환경</b>	
방진 / 방수 대응	IP66
보관 온도 / 습도	-20°C ~ +60°C (습도 : 0% ~ 95%)
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (습도 : 0% ~ 90%)
<b>전원</b>	
전원	DC 12V
소비 전력	6.6W
<b>외형</b>	
외형 치수 Ø x H	Φ 69.1mm X 210.4mm

## 외관도

(Unit - mm)

