

HC-T4531WRX

- 5MP 해상도
- 가변 초점 렌즈 (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이내믹 레인지 (WDR)
- 움직임 감지
- 안개제거
- HSBLC
- 반달 프루프 / IP66 지원
- 동축 케이블을 통한 OSD제어 지원



제품사양

비디오	
이미지 센서	1/2.8" CMOS Sensor
해상도	2592 x 1944
주사 방식	프로그레시브
렌즈 타입	전동 가변 초점 렌즈
초점 거리	f = 2.8mm ~ 12mm
조리개	F 1.4-2.8
IRIS 제어	ELC
화각	Wide : 90°(H), 67°(V), 116°(D) Tele : 37°(H), 27°(V), 46°(D)
최저조도	COLOR : 0.1 Lux @ F1.4 B/W : 0 Lux (IR LED ON)
S/N Ratio	More than 50dB
전자 셔터 속도	AUTO / Manual(1/30,1/25Sec ~ 1/30000Sec) / FLICKER
Day/Night	YES(ICR)
IR 거리 (LEDs)	40m (4ea)
비디오 출력	1 HD BNC
기능	
AGC	0 ~ 10 Level 조절 가능
밝기	0 ~ 20 Level 조절 가능
Sens-UP	OFF / x2 ~ x32
WDR(와이드 다이내믹 레인지)	OFF / ON (Low,Middle,High)
역광보정(BLC)	OFF/ON
HSBLC	1 ~ 20 Level 조절 가능(ALL DAY/NIGHT ONLY)
ACE(D-WDR/ATR-EX)	-
움직임 감지	OFF/ON (4 Zone)
프라이버시 마스킹	OFF/ON (16 Zone)
Day & Night	Color/B&W/EXTERN
스마트 IR	0~20 Level 조절 가능
화이트 밸런스	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K, 5,000K, 8,000K)
디지털 노이즈 감소	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
미러	MIRROR,FLIP
디지털 줌	-
선명도	0~10 Level 조절 가능
안개제거	OFF/ON
감마 보정	r = 0.45 ~ 0.75
렌즈음영보정(LSC)	-
언어	한국어/영어/중국어/일본어
환경	
방진 / 방수 대응	IP66
보관 온도 / 습도	-20°C ~ +60°C (습도 : 0% ~ 95%)
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (습도 : 0% ~ 90%)
전원	
전원	12VDC
소비 전력	8.5W
외형	
외형 치수 Ø x H	φ 77.5mm X 212mm

외관도

(Unit - mm)

