

HR-2408

- 다양한 아날로그 입력 지원
- 최대 240ips Full HD 녹화
- H.265 인코딩, 지능형 코덱 지원
- 최대 5MP 해상도 지원
- HDMI UHD 출력
- HDMI/VGA Full-HD 출력
- 동축 케이블을 통한 긴 전송 거리
- 동축 케이블을 통한 OSD 제어 지원
- 2개의 SATA 인터페이스를 사용하여 최대 12TB까지 확장 가능
- FEN 서비스를 통한 원격 네트워크 구성 지원



제품사양

비디오	
비디오 입력	8 BNC (다양한 아날로그 입력 지원)
지원 카메라	5MP20, 5MP12, 4MP30, 4MP15, 3MP30, 3MP18, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS(NTSC/PAL)
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
감시 해상도	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024
감시 속도	Up to 240ips
디지털 줌	x2 ~ x12
녹화	
녹화 해상도	5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240 480x240, 360x240
녹화 속도	240ips@1080P, 144ips@3MP, 120ips@4MP, 80ips@5MP
압축 방식	H.265, H.264, 지능형 코덱
녹화 모드	시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급
이벤트 동작	알람 인, 움직임 감지, 영상신호 없음, 텍스트 인
재생	
퍼포먼스	8ch 1080p 동시 재생
검색 모드	Time-lapse, Event log, Motion, 텍스트 인
디지털 줌	x2 ~ x12
저장공간	
HDD	SATA x2 (디스크당 최대 6TB)
최대 용량	12TB=6TB x2
백업 장치	USB HDD, USB Stick
네트워크	
클라이언트 연결	Fast Ethernet x1
전송 속도	Recording Stream / Network Stream
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG, BMP
이벤트 알림	Email (attach clip (cbf, mp4, jpeg)), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile), NetFS(FTP)
양방향 오디오	Yes
원격 클라이언트	iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web, iNEX
인터페이스	
오디오 입력/출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
알람 입력/출력	8 In / 1 Relay Out
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	RS232 / RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2(Front x 2)
유저 인터페이스	마우스, 리모콘, 전면 버튼, 네트워크 키보드
일반	
운영체제	Embedded Linux
외형치수 (W x H x D)	300mm x 67mm x 242.1mm
중량	3.0 kg (with 2 2TB HDD)
동작 온도	0°C to 40°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원 입력	Adaptor Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V DC, 5A
전력 소비량	20.4W (with 2 6TB HDD)
인증	FCC, CE, KC

외관도

(Unit - mm)

