

HR-2416

- IDIS Cybersecurity 적용
- IDIS Intelligent Codec 적용
- IDIS DirectCX 적용
- 다양한 아날로그 입력 지원
- 최대 480ips Full HD 녹화
- H.265 인코딩, 지능형 코덱 지원
- 최대 5MP 해상도 지원
- HDMI UHD 출력
- HDMI/VGA Full-HD 출력
- 동축 케이블을 통한 긴 전송 거리
- 동축 케이블을 통한 OSD제어 지원
- 2 개의 SATA 인터페이스를 사용하여 최대 8TB까지 확장 가능
- FEN 서비스를 통한 원격클릭 네트워크 구성 지원



제품사양

비디오	
비디오 입력	16 BNC (다양한 아날로그 입력 지원)
지원 카메라	5MP20, 5MP12, 4MP30, 4MP15, 3MP30, 3MP18, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS(NTSC/PAL)
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
감시 해상도	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024
감시 속도	Up to 480ips
디지털 줌	x2 ~ x12
녹화	
녹화 해상도	5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240 480x240, 360x240
녹화 속도	480ips@1080P, 288ips@3MP, 240ips@4MP, 160ips@5MP
압축 방식	H.265, H.264, 지능형 코덱
녹화 모드	시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급
이벤트 동작	알람 인, 움직임 감지, 영상신호 없음, 텍스트 인
재생	
퍼포먼스	4ch 1080p 동시 재생
검색 모드	Time-lapse, Event log, Motion, 텍스트 인
디지털 줌	x2 ~ x12
저장공간	
HDD	SATA x2 (Up to 4TB)
최대 용량	8TB=4TB x2
백업 장치	USB HDD, USB Stick
네트워크	
클라이언트 연결	Giga Ethernet x1
전송 속도	레코딩 스트림 / 네트워크 스트림
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG, BMP
이벤트 알림	Email (attach clip (cbf, mp4, jpeg)), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile), NetFS(FTP)
양방향 오디오	Yes
원격 클라이언트	iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web, iNEX
특수 기능	IDIS Cybersecurity 적용 IDIS Intelligent Codec 적용 IDIS DirectCX 적용
인터페이스	
오디오 입력/출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
알람 입력/출력	4 In / 1 Relay Out
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	RS232 / RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2(Front x 2)
유저 인터페이스	마우스, IR 리모콘, 네트워크 키보드
일반	
운영체제	Embedded Linux
외형치수 (W x H x D)	340mm x 46.5mm x 315.5mm
중량	3.28 kg(with 2TB 2HDDs)
동작 온도	0°C to 40°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원 입력	Adaptor Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V DC, 5A
전력 소비량	24W (with 2 4TB HDDs)
인증	FCC, CE, KC

외관도

(Unit - mm)

