

# HR-S4316

- 다양한 아날로그 입력 지원
- 최대 480ips Full HD 녹화
- 최대 5MP 해상도 지원
- HDMI UHD 출력
- HDMI/VGA Full-HD 출력
- CVBS 스팟 모니터 지원
- 동축 케이블을 통한 긴 전송 거리
- 동축 케이블을 통한 OSD 제어 지원
- 4 개의 SATA 인터페이스 및 1 개의 eSATA 스토리지 인터페이스를 사용하여 최대 48TB까지 확장 가능
- RAID 1 지원
- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원



## 제품사양

<b>비디오</b>	
비디오 입력	16 BNC (다양한 아날로그 입력 지원)
지원 카메라	5MP, 4MP, 3MP, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS(NTSC / PAL)
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC(Spot)
감시 해상도	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 Composite : 720x480(NTSC) , 720x576(PAL)
감시 속도	Up to 480ips
디지털 줌	x2 ~ x12
<b>녹화</b>	
녹화 해상도	5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240 480x240, 360x240
녹화 속도	480ips@1080P
압축 방식	H.264
녹화 모드	시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급
이벤트 동작	알람 인, 움직임 감지, 영상신호 없음, 텍스트 인
<b>재생</b>	
퍼포먼스	4ch 1080P 동시 재생
검색 모드	Time-lapse, Event log, Motion, Text-in
디지털 줌	x2 ~ x12
<b>저장공간</b>	
HDD	SATA x4, eSATA x1, (개당 최대 6TB), RAID 1 지원
최대 용량	48TB=6TB x(4+(1x4))
백업 장치	USB HDD, USB Stick
<b>네트워크</b>	
클라이언트 연결	Gigabit Ethernet x1
전송 속도	120ips@Full HD
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG
이벤트 알림	Email (attach clip (.cbf)), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile), SNS (Twitter), NetFS(FTP)
양방향 오디오	Support
원격 클라이언트	iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web, iNEX
<b>인터페이스</b>	
오디오 입력/출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
알람 입력/출력	16 In / 4 Relay Out
알람 리셋 입력	1
시리얼 인터페이스	RS232, RS485 (Terminal Block), USB 2.0, USB 3.0
유저 인터페이스	마우스, 리모콘, 전면 버튼, 네트워크 키보드
<b>일반</b>	
운영체제	Embedded Linux
외형치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 415 mm
중량	6.0kg (with 1 HDD)
동작 온도	0°C to 40°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원 입력	AC 100-240 V, 50/60Hz, ≤ 2.0A
전력 소비량	100-240V~, 50/60Hz, 1.2-0.6A, 76W
인증	FCC, CE, KC, CB, UL, PSE

## 외관도

(Unit - mm)

