

| 낮과 밤 그 사이 언제나, 24시간 선명하게 |

마이크로 돔 카메라

Micro Dome Camera



- 24시간완벽한선명도
- 미니 사이즈로 공간 최소화
- Non-Bubble 구조
IR 난반사제로




IR 난반사 제로, 선명한 야간 화질, 아이디스 마이크로 돔 카메라



Non-Bubble



3축 Sphere Gimbal



2.8mm 광각 렌즈



고광도 IR

설치 중 발생하는 돔 커버 손상, 사용 중 발생하는 먼지나 거미줄 같은 이물질에 의한 돔 커버 오염은 IR의 난반사를 초래하여 야간 화질의 선명도를 떨어뜨립니다. 아이디스 마이크로 돔 카메라는 IR 난반사 걱정이 없는 Non-Bubble 구조로 24시간 365일 언제나 선명한 화질을 선사하며, 내부에 숨겨져있는 고광도 IR은 칠흑같이 어두운 공간도 빛으로 가득 채웁니다.

IR 난반사 제로, 선명한 야간 화질

낮이나 밤이나 언제나 선명하게.

아이디스 마이크로 돔 카메라는 IR 난반사 걱정이 없는 Non-Bubble 구조로 24시간 365일 언제나 선명한 화질을 선사하며, 내부에 숨겨져있는 고휘도 IR은 칠흑같이 어두운 공간도 빛으로 가득 채웁니다.



✓ IR 난반사 없는 Non-Bubble 구조

3축 짐벌 구조의 손쉬운 화각 조절

조금만 더, 조금만 더.

감시를 위한 완벽한 화각을 맞추기 위해 지금껏 많은 노력을 하였지만 완벽한 각도를 잡는 것을 매우 어려웠 습니다. 3축 Sphere Gimbal 구조는 누구나 손쉽게 원하는 화각을 완벽하게 맞출 수 있습니다.



2.8mm 광활한 화각

더 넓게, 더 선명하게.

아이디스 마이크로 돔 카메라는 2.8mm의 넓은 화각과 강력한 이미지 프로세싱에 의해 이제껏 경험하지 못한 감시의 새로운 영역을 펼쳐줍니다.



노출 최소화, 인테리어 최적화

매장, 식당, 호텔은 CCTV가 필수로 필요하지만 고객과 인테리어를 위해서 노출이 최소화되어야 합니다. 아이디스 마이크로 돔은 86x58mm의 작은 사이즈로 어떠한 공간이든 최소한의 노출로 완벽한 감시가 가능하며, 5가지 외관의 색상 변경을 통해 완벽하게 인테리어와 일체화가 가능합니다.



✓ 5가지 색상 선택

제품 상세 사양



CAMERA 제품사양

비디오	
이미지 센서	1/2.8" CMOS
최대 해상도	1920 x 1080
렌즈 화각	113.74°(H), 61.5°(V), 134.5°(D)
초점 거리	f=2.8mm
팬 / 틸트 / 회전 범위	Pan: -170°~ 170°, Tilt: 0°~ 65°, Rotate: -90°~ 90°
다이내믹 레인지	120 dB (True WDR)
IR거리(LEDs)	20m (1ea)
IDIS 지능형 코덱	지원
IDIS 사이버 사큐리티	지원
일반	
전원	PoE (IEEE 802.3af Class 1)
외형 치수 (Ø x H)	Ø86 x 58mm
무게	105g



- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- Full HD (1080p) 해상도
- 고정 초점 렌즈 (f =2.8mm)
- PoE (IEEE 802.3af Class 1)
- Day and night (ICR)
- IR LED (거리 : 20m)
- 설치를 위한 3축 구조 설계
- ONVIF 지원

마이크로 돔과 함께 더 큰 세상을 열다

마이크로 돔 카메라와 함께 사용하여 공간 활용의 극대화를 이룰 수 있는 아이디스 컴팩트 NVR은 작지만 강한 아이디스 마이크로 IR돔 카메라와 함께 더 큰 세상을 열어줍니다.

NVR 제품사양

	초소형 NVR, 5MP	소형 NVR, 5MP	소형 NVR, 5MP
모델명			
비디오			
비디오 입력	4 IP 채널	4 IP 채널	8 IP 채널
비디오 출력		1 HDMI, 1 VGA	
녹화 해상도		최대 5MP	
재생 퍼포먼스		4ch Full HD 동시재생	
저장 공간(HDD)	SATA x 1 (최대 1TB)	SATA x 1 (최대 6TB)	SATA x 1 (최대 6TB)
외형치수(W x H x D)	170mm x 44.5mm x 107.9mm	205mm x 44.5mm x 216.4mm	205mm x 44.5mm x 216.4mm
무게	0.43 kg	1.27 kg	1.31 kg

판교사옥

경기도 성남시 분당구 판교로 344
아이디스 타워 (우:13493)

- T 031-723-5042~9
- F 031-723-5050
- E sales1@idis.co.kr

대전본사/생산본부

대전광역시 유성구 테크노3로
8-10 (우:34012)

- T 042-930-9600
- F 042-930-9601

C/S센터

1644-6440

- 평일: 09:00 ~ 18:00 (토/일요일 및 공휴일 휴무)
- E cs@idis.co.kr



▲ 카메라 비교 영상 바로가기