

# IDR9832



## 제품개요

IDR9832는 32채널 Hybrid NVR로서 아날로그 영상의 D1급 고해상도 영상 및 네트워크 카메라의 Full-HD 영상을 손실 없이 저장하는 고성능 Hybrid 제품입니다. IDR9832는 완벽한 Hybrid 지원으로 최대 32채널에 대해서 아날로그 또는 네트워크 카메라를 선택적으로 적용할 수 있습니다. 또한 사용자 편의성을 극대화한 GUI를 비롯 Full-HD 감시 해상도를 지원하여 사용자 친화적인 최적의 운영 시스템을 제공합니다. IDR9832는 개방형 구조를 통하여 제품 전면부에서 HDD의 추가 장착을 손쉽게 할 수 있습니다.

## 제품특징


- 32 채널 최대 Full-HD 960장 녹화 지원
- 고성능 Hybrid 시스템 적용
- 1TB HDD 기본 제공 및 최대 5개, 15TB 장착 가능
- eSATA 1 포트, iSCSI 1 포트 제공, HDD 최대 16대, 48TB 장착 가능
- 전면 USB를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 자체 방화벽 기능으로 바이러스 침입 원천 차단
- HDMI, VGA Full-HD 듀얼 모니터 출력 지원
- 하드웨어 와치독, 위/변조 방지 등 다양한 기능 제공
- 양방향 오디오 지원
- HDD S.M.A.R.T 기능 제공

## 제품사양

Model	IDR9832
<b>비디오</b>	
비디오 입력	32채널 BNC (NTSC / PAL) 또는 Network
비디오 출력	HDMI, DVI, VGA 중 2개 선택 SPOT : 1 FHD, 1 SD, 8 순차 SD
화면 분할 모드	1, 4, 9, 16, 25, 1+5, 1+16, 1+32, 2+8
감시 해상도	1920x1080
감시 속도	960fps
녹화 해상도	네트워크 : 1920x1080, 1280x720, 704x480, 704x240, 352x240 아날로그 : 704x480, 704x240, 352x240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화
녹화 속도	960fps @Full-HD
이벤트 녹화	알람인, 움직임감지, 물체감지, 텍스트인, 오디오감지, 신호없음
압축방식	H.264
<b>인터페이스</b>	
오디오 입력 / 출력	아날로그 : 32 RCA / 1 Line Out 네트워크 : 32 / 32
알람 입력 / 출력	아날로그 : 32 TTL / 2 Relay + 32 TTL 네트워크 : 32 / 32
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	RS 232 1 (DB9), RS 485 1 (Terminal Block)
USB	6 x USB 2.0(전면 2, 후면 4), 2 x USB 3.0(후면 2)
<b>스토리지</b>	
HDD	기본 1TB (최대 5 x SATA, 1 x eSATA, 1 x iSCSI)
최대 용량	63TB
<b>네트워크</b>	
클라이언트 연결	2 x 10/100/1000 BASE-T port
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG
양방향 음성통신	지원
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard
<b>일반</b>	
운영체제	Embedded Windows
본체 치수 (W x H x D)	440mm x 177mm x 462mm
중량	15.3kg
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90%
전원	AC 100~240V, 50/60Hz, 3.0~1.5A, 150W
인증	FCC, CE, CB, UL, KC

## 외관도

단위:mm



## 시스템 연결도

