

# IWS3000A

아이디스 시큐리티 워크스테이션 IWS3000A를 사용하여 안전하고 빠르며, 관리의 효율성이 높은 고성능 감시 시스템을 구축할 수 있습니다.

SSD에 OS(운영 체제)와 iNEX가 설치되어, 대규모 시스템에서도 효과적인 운영이 가능하며, RAID 및 듀얼 파워를 통해 데이터를 안정하게 보관할 수 있습니다.

IWS3000A는 강력하고 경제적인 감시 시스템을 구축하는데 최적의 제품입니다.

- iNEX 기반의 최적의 감시환경 및 편의성 제공
- 스토리지 구성: 8 SATA + 3 eSATA Ports (포트당 최대 10TB)
- 녹화 데이터 속도 최대 400Mbps
- IP 카메라, 아날로그 DVR, TVR, DirectIP NVR 및 인코더와 같은 IDIS 제품과의 완벽한 호환성
- 2U 랙 타입
- H.264, H.265 코덱 및 지능형 코덱 지원
- Onvif Profile S, Axis, Panasonic 외 다수 프로토콜 지원



## 제품사양

IWS3000A		
시스템	iNEX	스탠다드, 연함서비스 호환 2.8.2버전 이상
	네트워크 연결	2 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)
	녹화 데이터 속도	최대 400Mbps
	하드 디스크드라이브 구성	8 SATA + 3 eSATA RAID 1, 5, 10 지원 (포트당 최대 10TB 지원)
	SSD	240G SSD for Operating System (M.2 type)
	운영체제	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
	프로세서	Intel® i7-7700, 3.6GHz
	메모리	DDR4 PC-17000, 16GB
	비디오 출력	1 HDMI, 1 DP, 1 VGA
	USB	6 (2 Front USB 2.0 + 2 Back USB 3.0 + 2 Back USB 2.0)
	RS-232	1 (DB9)
	Optical Drive	-
	외형	형태
본체 치수 (W x D x H)		482.6mm x 88mm x 523.5mm
무게		12.6kg
전원	전원 입력	AC 100-240V~, 50/60Hz, 6.0 - 3.0A (최대)
	전원 공급 장치	듀얼 파워 (Redundant SMPS)
	전원 소비량	190W
동작 환경	동작 온도	0° to 40°C
	동작 습도	0% to 90%
액세서리	전원 케이블	1
일반	인증	FCC, CE, CB, UL, PSE

## 외관도

(Unit - mm)

