

MNC320Z



제품개요

MNC320Z는 Full-HD 및 18배 줌 기능을 지원하는 2메가픽셀 고해상도 네트워크 카메라로서 근거리, 원거리의 감시환경에 관계 없이 대응이 가능한 제품입니다. 18배의 고배율 줌 렌즈와 트리플 스트리밍, SD(SDHC) 메모리, 양방향 음성통신 기능을 통한 효과적인 관제시스템 구축을 지원합니다.

제품특징

- H.264 Main Profile, M-JPEG
- 광학 18배 줌렌즈 탑재 (f=4.7 ~ 84.6mm, F1.6 ~ 2.8)
- Full-HD 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- SD(SDHC) 메모리 지원
- PoE 지원
- ONVIF 지원

외관도

단위:mm



제품사양

Model		MNC320Z
카메라 영상 / 기능		
활상 소자	1/2.8" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그래시브	
렌즈	x18, AF 줌 렌즈 (f=4.7~84.6mm F1.6 ~ 2.8)	
IRIS	DC Auto Iris	
화각	Wide : 61.2° (H), 35.6° (V), 68.9° (D) Tele : 3.6° (H), 2.1° (V), 4.1° (D)	
최저조도	0.0002 Lux	
S/N 비	31.2 dB	
Wide Dynamic Range	74.7 dB	
전자셔터	Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	-	
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness Configurable 2DNR	
프라이버시 존	16 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탐퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	1 RCA	
네트워크		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30fps : 1920 x 1080	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/ TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (up to 32GB)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탐퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
오디오 입력 / 출력	1 / 1	
알람 입력 / 출력	1 / 1	
동작 환경		
내충격 대응	-	
방진 / 방수 대응	-	
동작 온도	-10° C ~ +50° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC, 24VAC, PoE(IEEE 802.3af class 0)	
소비 전력	6W	
외관		
외형 치수 (W x H x D)	77.8mm x 75mm x 190.1mm	
무게	0.71 kg	
인증	FCC, CE, KC	