

NETWORK CAMERA Perfect Networking Solutions NEW



MNC328BRZ



제품개요


MNC328BRZ은 Full-HD 고해상도를 지원하는 2메가픽셀 네트워크 고성능 장거리 IR카메 라로서 주야간에 구애 받지 않는 전천후 카메라 입니다. 18배 전동 줌렌즈를 적용하여 원거 리 감시와 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능하며, 고성능 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 및 원거리 영상 품질을 제공하는 장거리 야간 감시에 특화된 카메라 입니다.


제품특징

- · H.264 Main Profile, M-JPEG
- · Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송
- \cdot 18배 전동 줌 렌즈 (f=4.7 \sim 84.6m, F1.6 \sim 2.8)
- · 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- · 최대 10명 동시 접속
- · IK10, IP66 지원
- · IR LED 40EA, 야간 가시거리 80m
- · ONVIF 지원

외관도

단위:mm





제품사양

711117110		
Model	MNC	328BRZ
카메라 영상 / 기능		
출상 소자	1/2.8" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	x18, AF 줌 렌즈 (t=4.7 ~ 84.6mm F1.6 ~ 2.8)	
IRIS	DC Auto Iris	
화각	Wide: 61.2° (H), 35.6° (V), 68.9° (D)	
' '	Tele: 3.6° (H), 2.1° (V), 4.1° (D)	
최저조도	0 (IR LED On)	
S/N II	31,2 dB	
Wide Dynamic Range	74.7 dB	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 \sim 1/10000), Anti-Flicker	
건시시니	Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	80m (40ea)	
스크 레티	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness	
화질 개선	Configurable 2DNR	
프라이버시 존	16 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탬퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	1 RCA	
네트워크	111011	
, - 1	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H,264 (MP), M-JPEG	Companing Wood
비트레이트 제어	H,264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30ips: 1920 x 1080	
오디오 압축방식		
. = .0 .		
양방향 오디오	_	IDIO
접속방식	DirectIP	IDIS
	1000 1000 1000 700	ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720,	1920 x 1080, 1280 x 720,
Diel Lealai	704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	704 x 480, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
		RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP,
		HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN,
		mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802,1x
	000 000	IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile,
98 CH T——HVI	Directi 1441 Corriection	IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)		
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
오디오 입력 / 출력		
알람 입력 / 출력	0/1	
동작 환경		
내충격 대응	K10	
방진 / 방수 대응	IP66	
동작 온도	-10° C ~ +50° C	
동작습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC	
소비 전력	14,88W (IR LED ON), 4,32W (IR LED OFF)	
외관	14,00019 (IN LED 019), 4,3219 (IN LED 0FF)	
	258mm x 118mm x 349mm (358.7mm, 선쉴드 포함)	
외형 치수 (W x H x D)		
무게	27 kg	
인증	FCC, CE, KC	