IDIS

NETWORK CAMERA Perfect Networking Solutions

NEW

MNC5210DR

제품개요

MNC5210DR는 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 고해상도 네트워크 돔형 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하고, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, Micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송
- True WDR (듀얼 스캔 타입)
- 쿼드 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- IR LED 2EA, 야간 가시거리 15m
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원
- 최대 10명 동시 접속
- PoE 지원
- Onvif 지원

외관도

단위:mm

제품사양

Model	MNC5210DR	
카메라 영상 / 기능		
촬상 소자	1/3" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	고정 초점 렌즈 (f=4.0mm | 3.3mm)	
IRIS	Fixed Iris	
화각	f=4.0mm : 80.8° (H), 42.9° (V), 95.8° (D)	
	f=3.3mm : 96.4° (H), 52.3° (V), 113.2° (D)	
Pan/Tilt Range	Pan: -180° ~ 174° , Tilt: 0° ~ 71.5° (f=4.0mm), 0° ~ 65° (f=3.3mm)	
최저조도	0 (IR LED On)	
S/N 비	50 dB	
Wide Dynamic Range	120dB (True WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000), Anti-Flicker	
	Slow Shutter(1/7.5,1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	15 m (f=4.0mm : 2ea | f=3.3mm : 4ea)	
화질 개선	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction, WDR	
프라이버시 존	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임 감지, 탬퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	1 BNC (Accessory)	
네트워크		
	DirectIP™ Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264(MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.265 – CBR / VBR, H.264 – CBR/ VBR	
최대 프레임레이트	30ips : 1920 x 1080(WDR)	
오디오 압축방식	.	
양방향 오디오	–	
접속방식	DirectIP	IDIS
		ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
네트워크 프로토콜	Direct IP Protocol	RTP/RTSP/TCP,RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x
		IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP™ NVR connection	INIT, iNEX, IDIS Mobile, Webguard
이더넷	RJ45(10/100/1000 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	yes (up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (with Image)	
오디오 입력 / 출력	–	
알람 입력 / 출력	–	
동작 환경		
내충격 대응	–	
방진 / 방수 대응	–	
동작 온도	-10° C ~ +50° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	PoE(IEEE 802.3af Class 2)	
소비전력	4.5W	
외관		
외형 치수 (Ø x H)	Ø131 x 79.3mm	
무게	0.31kg	
인증	FCC, CE, KC	