

MNC5240BR



제품개요

MNC5240BR은 H.265 압축방식을 지원하는 2메가픽셀 고해상도 네트워크 IR카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라입니다. 전동 가변 초점 렌즈를 적용하여 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능하며 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공합니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊임 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능합니다.

제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- Full-HD 해상도 및 실시간 60fps 전송
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.3 ~ 10mm, F1.3 ~ 2.5)
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IK10, IP66 지원
- IR LED 10EA, 야간 가시거리 30m
- ONVIF 지원

외관도



단위:mm

제품사양

Model		MNC5240BR
카메라 영상 / 기능		
활상 소자	1/3" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그래시브	
렌즈	전동 가변 초점 렌즈 (f=3.3 ~ 10mm, F1.3 ~ 2.5)	
IRIS	P-Iris	
화각	Wide : 94.0° (H), 50.0° (V), 111.0° (D) Tele : 31.8° (H), 18.0° (V), 36.6° (D)	
최저조도	0 (IR LED On)	
S/N 비	45 dB	
Wide Dynamic Range	120 dB (True WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	30 m (10 ea)	
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness Configurable 2DNR/3DNR	
프라이버시 존	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탐퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	1 BNC	
네트워크		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	60fps : 1920 x 1080, 30fps : 1920 x 1080 (WDR)	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	쿼드 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/ TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100/1000 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (up to 128GB)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탐퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
오디오 입력 / 출력	1 / 1	
알람 입력 / 출력	1 / 1	
동작 환경		
내충격 대응	IK10	
방진 / 방수 대응	IP66, Heater	
동작 온도	-40° C ~ +55° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC, PoE (IEEE 802.3af class 3)	
소비 전력	8.64W	
외관		
외형 치수 (W x H x D)	Ø73.5mm x 308.5mm	
무게	1.17 kg	
인증	FCC, CE, KC	