

MTC0202DR



제품개요

MTC0202DR은 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI IR 돔 타입 실내용 카메라입니다. 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치 환경에 따라 완벽한 Day & Night, 역광보정, 화이트밸런스, 프라이버시 존, AGC, LSC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.

제품특징

- 1/2.7" CMOS, 2메가픽셀
- Full-HD 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
- 역광보정 : BLC, HSBLC 기능
- Day & Night 설정 기능
- 동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능

외관도



단위:mm

제품사양

Model	MTC0202DR
카메라 영상	
활상 소자	1/2.7" CMOS, 2메가픽셀
유효 화소수	1930(H) x 1088(H)
최대 화소수	1930(H) x 1088(H)
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그레시브
렌즈 타입	고정 초점 렌즈 (f=3.6mm)
IRIS	Fixed Iris
화각	80.6° (H), 58.5° (V), 107.7° (D)
Pan/Tilt Range	Pan : 0° ~ 350° Tilt : 10° ~ 90°
최저 조도	0 (IR LED On)
S/N 비	40dB
IR 가시거리 (LEDs)	10m (24ea)
전자셔터	자동 / 수동 (1/30, 1/25Sec ~ 1/30000Sec) / Anti-Flicker
Day & Night	지원 (ICR)
비디오 출력	1 x HD BNC
기능	
AGC	0 ~ 5 Level 조절 가능
밝기	0 ~ 255 Level 조절 가능
Sens-UP	-
Wide Dynamic Range(WDR)	-
Backlight Compensation(BLC)	0 ~ 17 Level 선택 가능
HSBLC	-
ACE(D-WDR/ATR-EX)	-
움직임 감지	OFF / ON (4 Zone)
프라이버시 존	OFF / ON (2 Zone)
Day & Night	Auto(AGC)/Day/Night/Ext
Smart -IR(IR OPTIMIZER)	-
화이트 밸런스	AUTO/USER/PUSH(8000K, 6000K, 4200K, 3200K-HOLD)
Digital Noise Reduction(DNR)	-
Mirror	OFF / ON
디지털 줌	-
Sharpness	0 ~ 256 Level 조절 가능
De-log	-
GAMMA Correction	-
Lens Shading(LSC)	OFF / ON
동작 환경	
방진 / 방수 대응	-
동작 온도 / 습도	-10°C ~ 50°C / 20% ~ 80%
보관 온도 / 습도	-20°C ~ 60°C / 0% ~ 60%
전원 및 외관	
사용 전원	12VDC
소비 전력	4W
외형 치수 (W x H)	Ø112mm x 85mm