

MTC1209M

- HD-TVI 미니여쳐 카메라
- 최대 2메가 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 1/2.8" SONY CMOS
- 고정 초점 렌즈($f = 2.5\text{mm}$)
- 최저 조도 : 0.001 Lux
- 한글 OSD 지원
- 역광 보정 : BLC, HSBLC 기능
- 동작탐지, 프라이버시 마스킹 설정 가능



SPECIFICATIONS

카메라 영상	
촬영 소자	1/2.8" SONY CMOS, 2메가픽셀
유효 화소수	1984(H) x 1105(V)
최대 화소수	2000(H) x 1121(V)
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그레시브
렌즈 타입	고정 초점 렌즈($f = 2.5\text{mm}$, F2.0)
IRIS	Fixed Iris
화각	—
Pan/Tilt Range	—
최저 조도	0.0025 Lux(Color), 0.001Lux(B/W)
S/N 비	50dB
IR 가시거리(LEDs)	—
전자셔터	자동 / 수동(1/30, 1/25Sec ~ 1/30000Sec) / Anti-Flicker
Day & Night	지원(ICR)
비디오 출력	1 x HD BNC, 1 x CVBS
기능	
AGC	0 ~ 5 Level 조절 가능
밝기	0 ~ 255 Level 조절 가능
Sens-UP	Off / x2 ~ x32
Wide Dynamic Range(WDR)	Off / On(Low, Middle, High / 15 Frame)
Backlight Compensation(BLC)	0 ~ 17 Level 선택 가능
HSBLC	1 ~ 20 Level 조절 가능(All Day / Night Only)
ACE(D-WDR/ATR-EX)	Off / Low / Middle / High
움직임 감지	Off / On(4 Zone)
프라이버시 존	Off / On(2 Zone)
Day & Night	Auto(AGC) / Day / Night / Ext
Smart-IR(IR OPTIMIZER)	—
화이트 밸런스	Auto(2,500K ~ 9,500K) / AWB(1,800K ~ 10,500K) / AWC→Set / Manual
Digital Noise Reduction(DNR)	2D+3DN(Off / Low / Middle / High)
Mirror	Mirror, V-Flip
디지털 줌	x1 ~ x8
Sharpness	0 ~ 20 Level 조절 가능
De-fog	Off / On
GAMMA Correction	$r = 0.45 \sim 0.65$
Lens Shading(LSC)	Off / On
동작 환경	
방진 / 방수 대응	—
동작 온도 / 습도	-10°C ~ 55°C
보관 온도 / 습도	-20°C ~ 60°C
전원 및 외관	
사용 전원	DC 12V
소비 전력	최대 2W
외형 치수(W x H x D)	34mm x 34mm x 35mm

DIMENSIONS

(Unit - mm)

