

MTC2210DR 2.8mm | 4.0mm

- 최대 2메가 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 1/2.8" SONY STARVIS CMOS
- 고정 초점 렌즈(f = 2.8mm, F1.6 | 4.0mm, F1.6)
- 야간 초저조도 환경에서 선명한 감시 가능
- TVI 및 Hybrid Signal 출력 지원
- 2.8mm | 4.0mm 고정초점렌즈
- Day & Night 설정 가능
- True WDR(듀얼 스캔 타입)
- 동작탐지, 프라이버시 존 설정 가능



SPECIFICATIONS

카메라 영상	
촬영 소자	1/2.8" SONY STARVIS CMOS, 2메가픽셀
유효 화소수	1945(H) X 1097(V), 2,13M Pixels
최대 화소수	1945(H) X 1097(V), 2,13M Pixels
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그레시브
렌즈 타입	고정 초점 렌즈(f = 2.8mm, F1.6 4.0mm, F1.6)
IRIS	Fixed Iris
화각	106.5° (H), 57.5° (V), 122.7° (D)(f = 2.8mm) 86.2° (H), 46.1° (V), 101.0° (D)(f = 4.0mm)
Pan/Tilt Range	—
최저 조도	0(IR LED On)
S/N 비	50 dB
IR 가시거리(LEDs)	15m(24ea)
전자셔터	Auto / Manual(1/30, 1/25Sec ~ 1/30000Sec) / FLICKER
Day & Night	Yes(ICR)
비디오 출력	1 x HD BNC
기능	
AGC	0 ~ 10 Level 조절 가능
밝기	0 ~ 20 Level 조절 가능
Sens-UP	Off / x2 ~ x32
Wide Dynamic Range(WDR)	Off / On
Backlight Compensation(BLC)	Off / On
HSBLC	1 ~ 20 Level 조절 가능
ACE(D-WDR/ATR-EX)	—
움직임 감지	Off / On(4 Zone)
프라이버시 존	Off / On(16 Zone)
Day & Night	Auto / Color / B&W / Ext
Smart -IR(IR OPTIMIZER)	0~20 Level 조절 가능
화이트 밸런스	Auto(AGC) / Color / B&W / Extrem
Digital Noise Reduction(DNR)	2D+3DNR(Off / Low / Middle / High)
Mirror	Mirror, Flip
디지털 줌	—
Sharpness	0 ~ 10 Level 조절 가능
De-fog	Off / On(Auto, Manual - Low, Middle, High)
GAMMA Correction	r = 0.45 ~ 0.75
Lens Shading(LSC)	—
동작 환경	
방진 / 방수 대응	—
동작 온도 / 습도	-10°C ~ 50°C / 최대 90%
보관 온도 / 습도	-20°C ~ 60°C / 최대 95%
전원 및 외관	
사용 전원	DC12V
소비 전력	최대 5W
외형 치수(W x H)	Ø130mm x 104mm

DIMENSIONS

(Unit - mm)

