

NC-B6203XL

- IDIS Cybersecurity 적용
- IDIS Intelligent Codec 적용
- IDIS Smart Failover 적용
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- Full HD (1080p) 해상도
- Optional lens (C/CS mount)
- micro SD/SDHC/SDXC(최대 256GB)
- 양방향 오디오
- 알람 입력/출력
- PoE (IEEE 802.3af Class 2), DC12V
- Day and night (ICR)
- 트루 다이내믹 레인지 (WDR)
- Digital image stabilization (DIS)
- ONVIF 지원
- Auto Back Focus (ABF) 지원
- 저조도 특화 LightMaster



제품사양

비디오	
이미지 센서	1/2" CMOS
최대 해상도	1920x 1080
주사 방식	프로그레시브 스캔
렌즈 타입	Optional (C/CS Mount)
Iris 제어	P-Iris / DC Auto Iris / Manual Iris
최저조도	Color : 0.02 Lux @ F1.5 BW : 0.01 Lux @ F1.5
다이내믹 레인지	120dB(True WDR)
전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10,000), 안티플리커, 슬로우셔터 (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR cut filter with auto switch
이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
디지털 노이즈 감소	Configurable 2DNR/3DNR
역광 보정	On / Off / HSBLC
이미지 스테빌라이저	Yes (DIS)
안개 제거	On / Off
프라이버시 마스킹	8 Zones
지능형 영상 분석	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone
비디오 출력	-
네트워크	
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG,
지능형 코덱	지원
비디오 압축 수준	Basic, Standard, High, Very High
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
양방향 오디오	Yes
IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF
최대 프레임레이트	60ips : 1920x1080 30ips : 1920x1080(WDR)
지원 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
멀티 비디오 스트리밍	Quaruple Streaming
네트워크 프로토콜	DirectIP2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
보안	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, iNEX
이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)
녹화 세션 버퍼	Yes (Up to 60MB)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
특수 기능	IDIS Cybersecurity 적용 IDIS Intelligent Codec 적용 IDIS Smart Failover 적용
알람/이벤트	
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 인, 오디오 감지, 템퍼링, 트립존
이벤트 알림	Remote S/W, Email (with Image)
오디오 입력/출력	1 / 1/내장 마이크 1
알람 입력/출력	2 / 2
환경	
내충격 대응	-
방진 / 방수 대응	-
동작 온도	-10°C ~ +50°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원	
전원	PoE (IEEE 802.3af Class 2), DC12V
소비 전력	12V=, 0.5A, 6W PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 4.8W
인증	FCC, CE, KC, UL
외형	
외형 치수 (W x H x D)	78mm x 63.5mm x 142.5mm
무게	0.4 kg

외관도

(Unit - mm)

