

BASE Line Full-HD 반달 IR 돔 카메라 NC-D4216WRX-A



- 2.13MP 저조도 특화 센서
- 고정 초점 렌즈 (f=2.8mm)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원
- 알람 입력/출력
- IK10/IP67 등급
- PoE IEEE 802.3af (Class 2)
- 트루 WDR 지원
- IR LED (야간 가시 거리 : 30m)
- ONVIF 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원
(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	이미지 센서	1/2.8, 2.13MP 저조도 특화 CMOS	
	최대 해상도	1920 x 1080	
	주사 방식	프로그레시브 스캔	
	렌즈 타입	고정 초점 렌즈	
	초점 거리	f=2.8mm	
	조리개	F2.0	
	Iris 제어	고정 Iris	
	화각	111.6도(H), 61.45도(V), 127.3도(D)	
	최저조도	COLOR : 0.1 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED ON)	
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR(120dB)	
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)	
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)	
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	30m (4개)	
	이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도	
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)	
	역광 보정	역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성)	
	사생활 보호	프리버서시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정	
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지)	
	디지털 줌	12배 디지털 줌(DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)	
	네트워크	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
		스마트 압축 방식	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
비디오 압축 수준		7단계 압축	
비트레이트 제어		H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
오디오 압축		-	
IP Camera 프로토콜		DirectIP 2.0, ONVIF	
최대 프레임레이트		30fps : 1920 x 1080(WDR)	
지원 해상도		1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240	
멀티 비디오 스트리밍		Quadruple 스트리밍	
네트워크 프로토콜		DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNT, SMTP, FEN, mDNS, Upnp	
보안		SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호 인증(DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송	
원격 액세스 클라이언트		DirectIP NVR 연결, IDIS Web, IDIS Mobile Plus, iNEX, ICM	
이더넷		RJ45 (10/100BASE-T)	
외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대512GB)		

제품사양

알람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃
	오디오 입력/출력	-
환경	알람 입력/출력	1 / 1
	내충격 대응	IK10
	방진/방수 대응	IP67
	동작 온도	-20°C ~ +55°C
전원	동작 습도	0% ~ 90%
	전원	PoE IEEE 802.3af (Class 2)
	소비 전력	PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 4.6W
외형	인증	KC, FCC, CE
	외형치수 (Ø x H)	Ø120 x 92.9mm
	무게	0.465 kg

외관도

(Unit - mm)

