

H.265 5MP IR 돔 카메라 NC-D4511RX



- IR 난반사 방지, 저발열 디자인
- 5MP 저조도 특화센서
- 고정 초점 렌즈 (f=2.1mm)
- 오디오 입력/출력
- 알람 입력/출력
- IP67 등급
- PoE IEEE 802.3af (Class 2)
- 트루 WDR 지원
- IR LED (야간 가시 거리 : 20m)
- ONVIF 지원
- 이상음원 감지 이벤트 네트워크(Onvif) 전송
- 자동 음원 방송 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	이미지 센서	1/2.8" 5.14MP 저조도 특화 CMOS
	총 화소수	2704 x 2104
	최대 해상도	2592 x 1944
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	고정 초점 렌즈
	초점 거리	f = 2.1mm
	조리개	F2.8
	Iris 제어	고정 Iris
	화각	134.0°(H), 98.0°(V), 183.0°(D)
	최저조도	COLOR : 0.3 lux @ F2.4 B/W : 0 lux (IR LED ON)
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR(120 dB), DWDR 지원
	전자식 셔터 속도	Min. 1/100,000 sec ~ Max. 1/2 sec
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	15m(4ea)
	이미지 설정	기본(밝기, 색조, 명암비, 선명도, 포화도), 노출설정, AWB(자동, 실외, 구름낀 하늘, 백열등, 불꽃, 수동)
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
	역광 보정	역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성)
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 탭퍼링(화면 가림/ 충격 감지), 사람/얼굴/개와 고양이 감지
	디지털 줌	12배 디지털 줌(DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile)
안개보정	-	
뷰 모드	미러 모드, 플립 모드, 코리더 포맷	
프로페셔널 영상 모드	-	
네트워크	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
	스마트 압축 방식	-
	비디오 압축 수준	4단계 압축(H.264 - High, Main, Baseline, H.265 - Main)
	비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
	오디오 압축	G.711(양방향)
	IP Camera 프로토콜	ONVIF Profile S/T Compliant
	최대 프레임레이트	30fps: 2592 x 1944
	지원 해상도	2592x1944, 2560x1920, 2048x1536, 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x300, 640x480, 480x360
	멀티 비디오 스트리밍	Dual 스트리밍
	네트워크 프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
	보안	다중 사용자 권한 IP 필터링, HTTPS
	원격 액세스 클라이언트	웹, ONVIF 호환 VMS
	이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
	스마트 네트워크 장애 조치	-
	외장 메모리 슬롯	-

제품사양

알람/이벤트	이벤트	Onboot, 트리거, 네트워크 손실, 탭퍼링, 모션, 이상음원감지
	이벤트 동작	이메일, FTP 업로드/이상음원감지 네트워크(Onvif) 전송
	오디오 입력/출력	2(내장마이크 1ea)/ 1
환경	알람 입력/출력	1 / 1
	내충격 대응	-
	방진/방수 대응	IP67
	동작 온도	-10℃ ~ +55℃
전원	동작 습도	0 ~ 95%
	전원	PoE (IEEE 802.3af Class 2)
	소비 전력	-
외형	인증	KC
	외형치수 (Ø x H)	Ø111.90 x 88.21(H)mm
	무게	0.346 kg

외관도

(Unit - mm)

