

DirectIP 4채널 녹화기

NR-1504P

- 최대 60Mbps 데이터 처리
- 최대 120ips 4K실시간 녹화
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 4채널 PoE 스위치 내장
- SATA x1 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

비디오	비디오 입력	4 채널
	최대 데이터 처리량	60Mbps
	지원 카메라	DirectIP
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	1920 x 1200
	감시 속도	최대 120ips
녹화	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	20Mbps, 120ips@4K
	녹화 해상도	최대4K
재생	녹화 압축방식	H.265, H.264
	재생 퍼포먼스	4채널 Full-HD 동시 재생
저장 공간	디지털 줌	x2 ~ x12
	HDD 장착 가능 수량	SATA x1
	최대 용량	4TB=4TB x 1
네트워크	클라이언트 연결	고속 이더넷 x 1
	클라이언트 전송속도	20Mbps
	카메라 연결	고속 이더넷 x 4
	카메라 전원공급	PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 4 포트, 30W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
인터페이스	운영체제	임베디드 리눅스
	오디오 입력/출력	-
	알람 입력/출력	-
	시리얼 인터페이스	-
환경	USB	USB 2.0 x 2
	유저 인터페이스	마우스
	동작 온도	0°C ~ 40°C
전원	동작 습도	0% ~ 90%
	전원 입력	48V, 1.0A
	전력 소비량	Max. 40.8W
외형	인증	KC, CE, FCC
	외형치수 (W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm
	무게	1.2kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

