

DirectIP 16채널 녹화기

NR-3516P-A



- 최대 320Mbps 데이터 처리
- 최대 480ips 4K 실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 16채널 PoE 스위치 내장
- SATA x4, eSATA x2 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

| | | |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 비디오 | 비디오 입력 | 16 채널 |
| | 최대 데이터 처리량 | 320Mbps |
| | 지원 카메라 | DirectIP, ONVIF |
| | 비디오 출력 | 1 HDMI, 1 VGA |
| | 감시 최대 해상도 | 3840 x 2160 |
| | 감시 속도 | 최대 480ips |
| 녹화 | 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| | 녹화 최대 처리량 | 180Mbps, 480ips@4K |
| | 녹화 해상도 | 최대 4K |
| 재생 | 녹화 압축방식 | H.265, H.264 |
| | 재생 퍼포먼스 | 16채널 동시 재생 |
| 저장 공간 | 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| | HDD 장착 가능 수량 | SATA x4, eSATA x2 |
| | 최대 용량 | 56TB=6TB x 4 + 4TB x 2x4 |
| | 클라이언트 연결 | 기가비트 이더넷 x 1 |
| 네트워크 | 클라이언트 전송속도 | 50Mbps |
| | 카메라 연결 | 고속 이더넷 x 16 기가비트 이더넷 x 1(Ext) |
| | 카메라 전원공급 | PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 16 포트, 130W |
| | 원격 클라이언트 | 아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스 |
| | 운영체제 | 임베디드 리눅스 |
| 인터페이스 | 오디오 입력/출력 | 1RCA / 1RCA + 1HDMI |
| | 알람 입력/출력 | 4 / 1 |
| | 시리얼 인터페이스 | RS232(터미널 블럭) |
| | USB | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 |
| | 유저 인터페이스 | 마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드 |
| 환경 | 동작 온도 | 0°C ~ 40°C |
| | 동작 습도 | 0% ~ 90% |
| | 전원 입력 | 220VAC |
| 전원 | 전력 소비량 | 220VAC, 200W |
| | 인증 | KC, FCC, CE, CB, UL, PSE |
| 외형 | 외형치수 (W x H x D) | 430mm x 88mm x 413.8mm |
| | 무게 | 6.0 kg |

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

