

DirectIP 8채널 녹화기

NR-6508P



- 최대 270Mbps 데이터 처리
- 최대 240ips 4K실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 8채널 PoE 스위치 내장
- SATA x6, eSATA x4 포트 내장
- RAID 1 지원
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	비디오 입력	8 채널
	최대 데이터 처리량	270Mbps
	지원 카메라	DirectIP, ONVIF
	비디오 출력	2 HDMI
	감시 최대 해상도	3840x2160
녹화	감시 속도	최대 240ips
	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	140Mbps, 240ips@4K
	녹화 해상도	최대 4K
	녹화 압축방식	H.265, H.264
재생	재생 퍼포먼스	8채널 동시 재생
	디지털 줌	x2 ~ x12
저장 공간	HDD 장착 가능 수량	SATA x6, eSATA x4, RAID 1 지원
	최대 용량	124TB=10TB x 6 + 4TB x 4 x 4
	클라이언트 연결	기가비트 이더넷 x 1
네트워크	클라이언트 전송속도	50Mbps
	카메라 연결	기가비트 이더넷 x 8 기가비트 이더넷 x 1(Ext)
	카메라 전원공급	PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 8 포트, 120W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
	운영체제	임베디드 리눅스
인터페이스	오디오 입력/출력	1 RCA / 1RCA + 2HDMI
	알람 입력/출력	4 / 1
	시리얼 인터페이스	RS232(터미널 블록), RS485(터미널 블록)
	USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
	유저 인터페이스	마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	220VAC
	전력 소비량	220VAC, 250W
외형	인증	KC, FCC, UL, CE, CB
	외형치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 412.8mm
	무게	6.75kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

